



(mm)

	D	L	H	B	T	捻径	1個あたり weight (g)
T1B-2ML	1.7	8.5	13	27±2	23±2	M-2	1
T1B-3ML	2.6	9±1	17	31±2	30±2	M-3	4
T1B-4ML	3.5	10±1	20	40±2	38±2	M-4	8
T1B-5ML	4.3	13±1	26	52±2	47±2	M-5	15
T1B-6ML	5.2	16±1	30	60±2	56±2	M-6	25
T1B-8ML	7	18±1.5	36	60±2	55±2	M-8	50
T1B-10ML	8.6±0.8	24±2	44	80±2	75±2	M-10	103
T1B-12ML	10.5±0.8	29±2	55	100±2	97±2	M-12	184

※表示公差以外は以下の一覧に準ずる。

普通公差	JIS B 0405に準ずる	製 図 検 査 承 認 材 質	谷口 高田 大田	品 名 品 番 図 番	ステンレスロングアイボルト
寸法の区分	等級 粗級				T1B-OML
0.5以上3以下	±0.2				110304-92
3をこえ6以下	±0.3				
6をこえ30以下	±0.5				
30をこえ120以下	±0.8	SUS304	日付	H23.03.04	

備考 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

承認  
大田

検図 設計

**TRUSCO トラスコ中山株式会社**

設計年月日  
H23.03.04

全葉

受入 No.

ステンレスロングアイボルト  
T1B-OML