

傘型回転センター取扱説明書及び寸法表

用途

- ・ 旋盤にて、主に管の中心穴のセンター用具として使用されます。

材質

- ・ SCM 415

硬度

- ・ HRC55～60

寸法表

品番	番号	モールステーパー	A (°)	dφ (mm)	Dφ (mm)	L (mm)	重量 (g)	梱包サイズ (m/m)
TLK-2	1	MT-1	70	12	64	111	750	150×85×70
	2A	MT-2	70	12	64	123		
TLK-3A	3A	MT-3	70	19	75	137	1060	175×95×80
TLK-3B	3B	MT-3	75	30	110	149	1800	175×120×105
TLK-4A	4A	MT-4	75	30	130	191	3500	205×140×130
TLK-4B	4B	MT-4	75	35	150	202	5000	240×160×145
TLK-5	4BB	MT-4	75	90	200	206	6800	270×160×145
	5A	MT-5	75	32	150	229		
	5B	MT-5	75	90	200	233		
	5BB	MT-5	75	120	250	251		
	5BBB	MT-5	75	120	300	296		
	6	MT-6	75	90	200	287		
	6B	MT-6	75	120	250	305		
	6BB	MT-6	75	120	300	350		
	7	MT-7	75	120	250	375		

備考

品番に載っていない商品に関しては、お問合せ下さい。

注意事項

- ・ 加工、改造はしないで下さい。
- ・ 用途以外の目的に使用しないで下さい。

