



品番	サイズ	入数	1ヶの重量(g)	中箱重量(g)	外箱重量(g)	L	D	H	d	S	P	適用鋼板
TNJ-0516	5×16	53	95.39	1069.9	8134.3	16.0±0.8	10.0±0.25	0.95	4.71	全ねじ	25.4/16山	3.2mmまで
TNJ-0519	5×19	47	98.3	1099	8338	19.0±0.8	10.0±0.25	0.95	4.71	全ねじ	25.4/16山	3.2mmまで
TNJ-0525	5×25	42	111.48	1230.8	9260.6	25.0±0.8	10.0±0.25	0.95	4.71	全ねじ	25.4/16山	3.2mmまで
TNJ-0535	5×35	31	112.23	1238.3	9313.1	35.0±1.2	10.0±0.25	0.95	4.71	全ねじ	25.4/16山	3.2mmまで
TNJ-0545	5×45	26	123.14	1347.4	10076.8	45.0±1.2	10.0±0.25	0.95	4.71	全ねじ	25.4/16山	3.2mmまで

材質	SWCH18A
熱処理	浸炭焼入れ焼き戻し
表面処理	ユニクロ

パッケージサイズ

	正面幅(mm)	奥行(mm)	高さ(mm)	厚み(mm)
ボルトパック(小)	60		140	32
中箱(小)	60	272	142	
外箱	420	332	164	

作成日 2016.3.30

検図 田中

TRUSCO トラスコ中山株式会社

品名 超低頭ドリルねじ

品番 TNJ-0000