



(mm)

| | D | L | B | d | 捻径 | 1個あたり weight(g) |
|---------|----|--------|--------|----|------|--------------------|
| TNS-5W | 5 | 22.5±2 | 25±1 | 10 | M-5 | 18 |
| TNS-6W | 6 | 36±2 | 24±1 | 12 | M-6 | 33 |
| TNS-8W | 8 | 35±2 | 28±1 | 16 | M-8 | 65 |
| TNS-10W | 10 | 60±2 | 40±1 | 20 | M-10 | 156 |
| TNS-12W | 12 | 72±2.5 | 48±1.5 | 24 | M-12 | 260 |

※表示公差以外は以下の一覧に準ずる。

| 普通公差 JIS B 0405に準ずる | | 製 図 検 査 承 認 材 質 | 辰 巳 道 越 大 田 | 品 名 品 番 図 番 | ステンレスワイドネジシャックル TNS-OW 150415-12 |
|---------------------|-------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| 寸法の区分 | 等級 粗級 | | | | |
| 0.5以上3以下 | ±0.2 | | | | |
| 3をこえ6以下 | ±0.3 | | | | |
| 6をこえ30以下 | ±0.5 | | | | |
| 30をこえ120以下 | ±0.8 | | | | |
| | | SUS304 | 日付 | H27.4.15 | |

備考

承認
大田

検図

設計

TRUSCO トラスコ中山株式会社

設計年月日 全業
H27.4.15

受入 No.

ステンレスワイドネジシャックル
TNS-OW