



(mm)

| | TYPE | D1 | D2 | L | B | d | 捻径 | 1個あたり weight (g) |
|--------|------|----|----|--------------------------------|--------|----|--------|------------------|
| TNS-4 | ① | 4 | 4 | 16±2 | 8±1 | 8 | M-4 | 7 |
| TNS-5 | ② | 5 | 5 | 20 ⁺² ₋₁ | 10±1 | 10 | M-5 | 15 |
| TNS-6 | ② | 6 | 6 | 24±2 | 12±1 | 12 | M-6 | 23 |
| TNS-7 | ③ | 7 | 7 | 28±2 | 14±1 | 14 | W-5/16 | 40 |
| TNS-8 | ③ | 8 | 8 | 32±2 | 16±1 | 16 | W-5/16 | 60 |
| TNS-9 | ③ | 9 | 9 | 36±2 | 18±1 | 18 | W-3/8 | 83 |
| TNS-10 | ③ | 10 | 10 | 40±2 | 20±1 | 20 | W-3/8 | 113 |
| TNS-12 | ③ | 12 | 12 | 48±2.5 | 24±1.5 | 24 | W-1/2 | 200 |
| TNS-13 | ③ | 13 | 13 | 52±2.5 | 26±1.5 | 26 | W-1/2 | 290 |
| TNS-16 | ③ | 16 | 16 | 64±2.5 | 32±1.5 | 32 | W-5/8 | 450 |
| TNS-19 | ③ | 19 | 19 | 76±3 | 38±1.5 | 38 | W-3/4 | 780 |
| TNS-22 | ③ | 22 | 22 | 88±3 | 44±1.5 | 44 | W-7/8 | 1344 |
| TNS-25 | ③ | 25 | 25 | 100±3 | 50±1.5 | 50 | W-1 | 1700 |
| TNS-28 | ③ | 28 | 28 | 112±3.5 | 56±2 | 60 | M-30 | 2600 |
| TNS-32 | ③ | 35 | 32 | 128±3.5 | 64±2 | 72 | M-36 | 4280 |

※表示公差以外は以下の一覧に準ずる。

| 普通公差 JIS B 0405に準ずる | | 製図 検査 承認 材質 | 辰巳 道越 大田 | 品名 品番 図番 | ステンレスネジジャックル |
|---------------------|-------|----------------------|----------------|----------------|--------------|
| 寸法の区分 | 等級 粗級 | | | | |
| 0.5以上3以下 | ±0.2 | | | TNS-O | |
| 3をこえ6以下 | ±0.3 | | | 150415-11 | |
| 6をこえ30以下 | ±0.5 | | | | |
| 30をこえ120以下 | ±0.8 | | | SUS304 | 日付 H27.4.15 |

備考 _____

承認
大田

検図

設計

TRUSCO トラスコ中山株式会社

設計年月日 全業
H27.4.15

受入 No.

ステンレスネジジャックル
TNS-O