



AIR TOOL OIL

エアツールの先端工具の潤滑、ストレナーの
オイルカップの給油に最適

エアツールオイル

粘度
ISO VG
32

NET
1ℓ

発注コード **390-9883**

品番 **TO-AI-N**

エアツールに最適な専用添加剤配合



エアカッター・
エアドライバー・
エアリベッター
などに

各メーカーの取扱説明書を確認して給油ください。

第4類第4石油類 危険等級Ⅲ **火気厳禁**

AIR TOOL OIL

エアツールオイル

粘度 ISO VG **32**

用途 潤滑油

内容量 1L

警告 ●飲用不可:人体に害がありますので飲まないでください。

●目に入ると炎症を起こすことがありますので、使用の際には防護眼鏡を着用するなど、目に入らないように注意してください。●皮膚に触れると炎症を起こすことがありますので、取り扱う際は保護手袋を使用する等皮膚に触れないようにしてください。●引火性がありますので、火気に近づけないでください。●シミや着色する恐れがありますので、衣服には付着しないようにしてください。●子供の手の届かない所に置いてください。

応急処置 ●万一飲み込んだ場合は、吐き出させずに直ちに医師の診断を受けてください。●皮膚、目に接触しないようにし、誤って付いた場合は、こすらずに速やかに清水で洗い流し、柔らかい脱脂綿等でふき取ってください。もし異常が残るようでしたら、医師の診断を受けてください。



使用上の注意及び使用方法 ●各メーカーの取扱説明書を確認して給油ください。●本品の用途以外には使用しないでください。

廃油・廃容器の処理 ●処理方法は法令で義務付けられています。法令に従い適正に処理してください。不明な場合は、購入先にご相談の上、処理してください。

保管方法 ●保管の際は、ゴミ、水分などの混入防止のため使用後は必ず密封してください。直射日光を避け、暗所に保管してください。

■表示者及び所在地

総発売元 **トラスコ中山株式会社**

〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1丁目34番15号

E-mail: techno.center@trusco.co.jp

お客様相談室 ☎ **0120-509-849**

<http://www.orange-book.com/>

製造元 住鋳潤滑剤株式会社 **MADE IN JAPAN**