



Tank for Mixing and Measuring

# 混合計量タンク 2L

発注コード 227-7239 品番 TO-KT2

## 25:1の混合ガソリンをスムーズに調合できます

●ガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけで、25:1の混合ガソリンが簡単に作れます。

### 25:1の計量方法



25:1以外の場合は、各タンクの目盛りに合わせて計算してください。

総発売元

トラスコ中山株式会社

MADE IN CHINA

ご使用に必ず警告・注意事項をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

**警告** このタンクでのガソリン及び混合ガソリンの貯蔵、搬送は消防法で禁じられています。必要な分量の混合ガソリンをその都度作り、直ちに給油してください。

**使用上のご注意** ●液漏れに注意してください。●作業は汚れても問題のない場所や服装で行ってください。●タンクにガソリンが残った状態や、ガソリンで部品が濡れた状態のまま放置すると劣化が早まります。ご使用後はタンクと部品を乾かしてください。●付属部品は消耗品ですので、劣化や破損が見られたら速やかに交換してください。

### ■使用方法

- ①タンク内の蛇腹ノズルを取り出します。
- ②メインタンクに必要な分量のガソリンを入れ、中栓をはめてキャップをします。次にサブタンクで混合比率に見合った分量の2サイクルエンジンオイルを計量し、キャップをします。
- ③両方のキャップがしっかりと締まっていることを確認してから、タンクを斜めに傾け、サブタンクの2サイクルエンジンオイルとメインタンクのガソリンを混合します。
- ④蛇腹ノズルをメインタンク側に取り付けて、混合ガソリンを目的の機械に速やかに注入します。

### ■混合比率早見表

メインタンク	1L	2L
サブタンク 20:1	50ml	100
サブタンク 25:1	40	80
サブタンク 40:1	25	50
サブタンク 50:1	20	40
サブタンク 100:1	10	20