

TRUSCO  
PRO TOOL

Tank for Mixing  
and Measuring

# 混合計量タンク 5L

発注コード 761-6171 品番 TO-KT5

## 25:1の混合ガソリンを スムーズに調合できます

●ガソリンと  
2サイクルエンジン  
オイルの高さを合  
わせるだけで、  
25:1の混合ガソ  
リンが簡単に作れ  
ます。

### 25:1の計量方法



25:1以外の場合は、各タンクの目盛りに合わせて計算してください。

MADE IN CHINA

総発売元

トラスコ中山株式会社

ご使用に必ず警告・注意事項をよくお読み  
のうえ、正しくお使いください。

**警告** このタンクでのガソリン及び  
混合ガソリンの貯蔵、搬送は消防法で禁  
じられています。必要な分量の混合ガソ  
リンをその都度作り、直ちに給油してくだ  
さい。

**使用上のご注意** ●液漏れに注意してくだ  
さい。●作業は汚れても問題のない場所や服装で  
行ってください。●タンクにガソリンが残った状態  
や、ガソリンで部品が濡れた状態のまま放置する  
と劣化が早まります。ご使用後はタンクと部品を乾  
かしてください。●付属部品は消耗品ですので、劣化  
や破損が見られたら速やかに交換してください。

### ■使用方法

- ①タンク内の蛇腹ノズルを取り出します。
- ②メインタンクに必要な分量のガソリンを入れ、中  
栓をはめてキャップをします。次にサブタンクで  
混合比率に見合った分量の2サイクルエンジン  
オイルを計量し、キャップをします。
- ③両方のキャップがしっかりと締まっていることを  
確認してから、タンクを斜めに傾け、サブタンクの  
2サイクルエンジンオイルとメインタンクのガソ  
リンを混合します。
- ④蛇腹ノズルをメインタンク側に取り付けて、混合  
ガソリンを目的の機械に速やかに注入します。

### ■混合比率早見表

メインタンク	1L	2L	3L	4L	5L	
20:1	50ml	100	150	200		
サブ タ ン ク	25:1	40	80	120	160	200
	40:1	25	50	75	100	125
	50:1	20	40	60	80	100
	100:1	10	20	30	40	50