



15				
14				
13				
12				
11	平ワッシャ	16	M8	ユニクロ
10	スプリングワッシャ	16	M8	ユニクロ
9	六角ナット	16	M8	ユニクロ
8	六角ボルト	16	M8X40	ユニクロ
7	目隠しキャップ	32	再生エラストマー	ブラック
6	支柱キャップ	8	導電性PP	表面抵抗値：約 $10^5 \Omega$
5	導電固定キャスター	2	TYSK-100WE	表面抵抗値：約 $10^2 \Omega$
4	導電自在キャスター	2	TYS-100WE	表面抵抗値：約 $10^2 \Omega$
3	2段式支柱	4	$\phi 25.4$ t=1.4	粉体塗装
2	2段式ハンドル	1	$\phi 28.6$ t=1.4	粉体塗装
1	本体天板	2	導電性ポリプロピレン	表面抵抗値：約 $10^5 \Omega$
No	部品名	数	材質・厚/品番	表面処理
	生産工場		9-833526	
	納入形態		完成品	
	色		ブラック	

備考

自重 15.3kg

梱包サイズ (梱包数：1)
750 X 470 X 910 mm

梱包重量 15.5kg (13 才)

表示耐荷重

1台当りの最大均等荷重：200kg

上段均等荷重：60kg

下段均等荷重：140kg

性能試験

1. 始動性能試験 合格

2. 耐荷重性能試験 合格

作成日
2014. 6. 26

検図
大西

TRUSCO トラスコ中山株式会社

品名 導電性グランカート
(2段片袖タイプ)

品番
TP-D704

Scale
1/10