



15				
14				
13				
12				
11	平ワッシャ	16	M10	ユニクロ
10	スプリングワッシャ	16	M10	ユニクロ
9	六角ナット	16	M10	ユニクロ
8	六角ボルト	16	M10X45	ユニクロ
7	目隠しキャップ	32	再生エラストマー	ブラック
6	支柱キャップ	8	導電性PP	表面抵抗値：約 $10^5 \Omega$
5	導電固定キャスター	2	TYPMR-130WE	表面抵抗値：約 $10^2 \Omega$
4	導電自在キャスター	2	TYPMS-130WE	表面抵抗値：約 $10^2 \Omega$
3	2段式支柱	4	$\phi 25.4$ t=1.4	粉体塗装
2	2段式ハンドル	1	$\phi 28.6$ t=1.4	粉体塗装
1	本体天板	2	導電性ポリプロピレン	表面抵抗値：約 $10^5 \Omega$
No	部品名	数	材質・厚/品番	表面処理
			生産工場	9-833526
			納入形態	完成品
			色	ブラック

備考

自重 20.7kg

梱包サイズ (梱包数：1)  
805 X 540 X 975 mm

梱包重量 20.9kg (17 才)

表示耐荷重

1台当りの最大均等荷重：300kg

上段均等荷重：90kg

下段均等荷重：210kg

性能試験

1. 始動性能試験 合格
2. 耐荷重性能試験 合格

作成日  
2014. 6. 28

検図  
大西

TRUSCO トラスコ中山株式会社

品名 導電性グランカート  
(片袖2段式タイプ)

品番  
TP-D804

Scale  
1/10