



(mm)

	D	L	A	B	使用ロープ径	1個あたり weight (g)
TRS-2	8±1.5	17	2.5 ^{+1.0} _{-0.2}	4	2	1
TRS-3	9±1.5	17	3.5 ^{+1.0} _{-0.2}	5 ^{+0.5} _{-0.2}	3	2
TRS-4	10±1.5	19±1.5	4.5 ^{+1.0} _{-0.2}	6 ^{+1.0} _{-0.2}	4	3
TRS-5	13±1.5	21±1.5	5.5 ^{+1.0} _{-0.2}	7 ^{+1.0} _{-0.2}	5	4
TRS-6	15±1.5	25±1.5	7 ^{+1.0} _{-0.2}	9 ^{+1.0} _{-0.2}	6	7
TRS-8	20±1.5	35±1.5	9±1	12±2	8	19
TRS-10	25±1.5	42±2	12±1	15±2	10	27

※表示公差以外は以下の一覧に準ずる。

普通公差 JIS B 0405に準ずる		製 図 検 査 承 認 材 質	谷口	品 名	ステンレスライトシンプル			
寸法の区分	等級 粗級							
0.5以上3以下	±0.2					高田	品 番	TRS-O
3をこえ6以下	±0.3							
6をこえ30以下	±0.5							
30をこえ120以下	±0.8	SUS304	日 付	H23.03.03				

備考 _____

承認
大田

検図 設計

TRUSCO トラスコ中山株式会社

設計年月日
H23.03.03

全業 受入 No.

ステンレスライトシンプル
TRS-O