

安全データシート

作成日:2017年 1月 6日

1. 化学品及び 会社情報	製品名/化学品の名称 : TRUSCO トラ表示テープ TRTR-2525YB,5025YB,7525YB,10025YB 会社名 : トラスコ中山株式会社 住 所 : 東京都港区新橋四丁目28番1号トラスコ フィオリートビル8階 担当部門 : 東京本社商品部 PB品質保証課 電話番号 : 0120-509-849(お客様相談室) FAX 番号 : 0120-509-839(") 緊急連絡先:同上
2. 危険・有害性の 要約	危 険 性:通常の取り扱いでは、危険性はない。 有 害 性:高分子量化合物では生理学的に不活性であり、人体への特別な 急性作用はない。 環境影響:特段ないと思われる。 GHS 分類:分類基準に該当しない。
3. 組成、成分 情報	単一製品・混合物の区別 : 混合物 化学品名 ①ポリエチレン ②アクリル酸エステル共重合体 ③粘着付与剤樹脂 CAS.No 9002-88-4 非開示 非開示 化学品名 ④着色剤(白・黄・黒) CAS.No -
4. 応急措置	目に入った場合 :直ちに流水で十分に洗眼する。 取扱い中に粘着剤が 皮膚に付着した場合 :水または石鹼水で充分洗浄する。もし、皮膚に炎症 を生じたときは、医師の手当てを受ける。 吸入した場合 :加熱溶融時(焼却時など)に発生する蒸気、ガスを大量に吸入 した場合は、新鮮な空気の場所に移動し、異常が認められる場 合は、医師の手当てを受ける。 飲み込んだ場合 :大量に飲み込んだ場合は直ちに吐き出させ、異常が認められ る場合は、医師の手当てを受ける。
5. 火災時の 措置	消火方法:火災発生場所の周辺に関係者以外の立ち入りを禁止する。 移動可能であれば、速やかに安全な場所に移動させる。 周囲の設備等に散水して冷却する。 消火作業の際は、適切な保護具を着用する。 消 火 剤:噴霧水、粉末、炭酸ガス、アルコフォーム、乾燥砂
6. 漏出時の措置	くずなどは容器に集め廃棄処分する。
7. 取扱い及び	取扱い:人体、車のボディーなどには直接貼らないこと。

保管上の注意	家具、壁、ガラスなどに貼る場合は、事前に十分試験をして貼ること。 電気絶縁用には使用しないこと。 貼る面のホコリ、油分、水分などをよく拭き取ってしっかり押さえ貼りつけること。 保 管: 直射日光を避け、涼しい所で保管する			
8. 暴露防止 及び措置	管理濃度: 管理濃度は規定されていない。 許容濃度: 日本産業衛生学会、ACGIHではこの物質の許容濃度を設定していない 設備対策: 特になし。 保 護 具: 必要に応じて着用する。			
9. 物理／ 化学的性質	外 観 等: 粘着テープ			
	化学品名	①ポリエチレン	②アクリル酸エステル共重合体	③粘着付与剤樹脂
	融 点	100～145℃	知見なし	知見なし
	比 重	0.90～0.95	知見なし	知見なし
	溶 融 度	水に不溶	水に不溶	水に不溶
	引 火 点	300℃以上	-	-
	化学品名	着色剤(白、黄、黒)		
	融 点	知見なし		
	比 重	知見なし		
	溶 融 度	水に不溶		
	引 火 点	-		
10. 安定性、反応性	安定性: 通常取り扱い状態において安定			
11. 有害性情報	刺 激 性: 皮膚刺激性 物理的な刺激 眼刺激性 物理的な刺激 急性毒性: 生理学的に不活性であり、人体への特別な急性作用はない。			
12. 環境影響情報	分解性、蓄積性: 知見なし。			
13. 廃棄上の注意	焼却炉で焼却する。または、産業廃棄物処理場に埋め立てる。 地方条例の基準に従い廃棄する。			
14. 輸送上の注意	容器・包装は破損のないことを確かめ、落下、損傷のないよう積込み、荷崩れ防止を確実に行う。高温多湿、直射日光、長期保管を避ける事。			
15. 適用法令	消 防 法: 指定可燃物 合成樹脂類 労働安全衛生法、PRTR法、毒劇物取締法などの規制法令: 非該当			
16. その他情報	JIS Z 7253:2012「GHSに基づく化学品の件有害性情報の伝達法」参照 本データシートは、弊社の持つ知見をもとに充分注意を払って作成しております。しかしながら、この記載内容は通常の使用状態におけるものであり、特殊な条件下での安全性、引用文献の内容・全ての生体影響の網羅を保証するものではありません。 使用におかれましては、適用法令に従うとともにこの製品安全データシートを参考に、自社の使用に即した取扱い上の注意を検討確立し、安全に使用して戴きたくお願い致します。			