TRコイル定格表

2020.6月

型番		インダクタンス	許容差	測定周波数	Q	測定周波数	直流抵抗	許容電流	線種	コアー	ピン	ピッチ	
TR-100μH	T87-101K	100μH	±15%(L)	1KHZ	30MIN	796KHZ	250mΩ	1.0A	0.30Φ	8Φ×7	0.65Φ	5mm	
TR-1mH	T87-102L	1mH	±15%	1KHZ	80MIN	252KHZ	2Ω MAX	250mA	0.16Φ	8Φ×7	0.65Φ	5mm	
TR-2mH	T87-202L	2mH	±15%	1KHZ	80MIN	252KHZ	4Ω MAX	230mA	0.15Φ	8Φ×7	0.65Φ	5mm	
TR-4mH	T87-402L	4mH	±15%	1KHZ	80MIN	252KHZ	8Ω MAX	180mA	0.12Φ	8Φ×7	0.65Φ	5mm	
TR-5mH	T87-502L	5mH	±15%	1KHZ	80MIN	252KHZ	10Ω MAX	150mA	0.12Φ	8Φ×7	0.65Φ	5mm	受注品
TR-10mH	T9-103L	10mH	±15%	1KHZ	100MIN	79.6KHZ	25Ω MAX	100mA	0.10Φ	9Φ×9	0.60Φ	5.5mm	
TR-20mH	T9-203L	20mH	±15%	1KHZ	100MIN	79.6KHZ	35Ω MAX	80mA	0.09Φ	9Φ×9	0.60Φ	5.5mm	
TR-30mH	T9-303L	30mH	±15%	1KHZ	100MIN	79.6KHZ	55Ω MAX	70mA	0.08Φ	9Φ×9	0.60Φ	5.5mm	
TR-50mH	T10-503L	50mH	±15%	1KHZ	80MIN	79.6KHZ	50Ω MAX	80mA	0.10Φ	10Φ×12	0.65Φ	7mm	
TR-70mH	T10-703L	70mH	±15%	1KHZ	80MIN	79.6KHZ	75Ω MAX	70mA	0.09Φ	10Φ×12	0.65Φ	7mm	受注品
TR-100mH	T10-104K	100mH	±10%	1KHZ	80MIN	25.2KHZ	110Ω MAX	60mA	0.08Φ	10Φ×12	0.65Φ	7mm	
TR-150mH	T10-154K	150mH	±10%	1KHZ	80MIN	25.2KHZ	150Ω MAX	50mA	0.08Φ	10Φ×12	0.65Φ	7mm	受注品
TR-200mH	T10-204K	200mH	±10%	1KHZ	80MIN	25.2KHZ	210Ω MAX	40mA	0.07Φ	10Φ×12	0.65Φ	7mm	
TR-300mH	T10-304K	300mH	±10%	1KHZ	70MIN	25.2KHZ	290Ω MAX	30mA	0.07Φ	10Φ×12	0.65Φ	7mm	
TR-500mH	T12-504K	500mH	±10%	1KHZ	70MIN	25.2KHZ	300Ω MAX	40mA	0.08Φ	12Φ×15	0.65Φ	9mm	

※上記定格表は生産時の材料入手性により、コアや線種等が変更となる場合が御座います。