



(mm)

	D	L	B	d	t	捻径	1個あたり weight (g)
TSBM-6	6	24±2	12±1	12±1	6 ±0.5	M-6	29
TSBM-7	8	28±2	14±1	14±1	7 ±0.8	M-8	51
TSBM-8	8	32±2	16±1	16±1	8 ±0.8	M-8	72
TSBM-9	10	36±2	18±1	18±1	9 ±0.8	M-10	110
TSBM-10	10	40±2.5	20±1	20±1.5	10±0.8	M-10	135
TSBM-12	12	48±2.5	24±1.5	24±1.5	12±0.8	M-12	230
TSBM-13	14	52±2.5	26±1.5	26±1.5	13±0.8	M-14	310
TSBM-16	16	64±2.5	32±1.5	32±1.5	16±0.8	M-16	528
TSBM-19	20	76±3	38±1.5	38±2	19±0.8	M-20	994

※表示公差以外は以下の一覧に準ずる。

普通公差	JIS B 0405に準ずる	製図	辰巳	品名	ステンレスSBMシャックル
寸法の区分	等級 粗級	検査	道越	品番	TSBM-
0.5以上3以下	±0.2	承認	大田	図番	150415-16
3をこえ6以下	±0.3	材質	SUS304	日付	H27,4,15
6をこえ30以下	±0.5				
30をこえ120以下	±0.8				

備考  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

承認  
大田

検図

設計

**TRUSCO トラスコ中山株式会社**

設計年月日 全業  
H27.4.15

受入 No.

ステンレスSBMシャックル  
TSBM-O