



(mm)

	D	L	B	d	t	捻径	1個あたり weight (g)
TSBU-6	6	24±2	12±1	12±1	6 ±0.5	M-6	29
TSBU-7	8	28±2	14±1	14±1	7 ±0.8	M-8	53
TSBU-8	8	32±2	16±1	16±1	8 ±0.8	M-8	65
TSBU-9	10	36±2	18±1	18±1	9 ±0.8	M-10	105
TSBU-10	10	40±2.5	20±1	20±1.5	10±0.8	M-10	138
TSBU-12	12	48±2.5	24±1.5	24±1.5	12±0.8	M-12	230
TSBU-13	14	52±2.5	26±1.5	26±1.5	13±0.8	M-14	300
TSBU-16	16	64±2.5	32±1.5	32±1.5	16±0.8	M-16	500
TSBU-19	20	76±3	38±1.5	38±2	19±0.8	M-20	990

※表示公差以外は以下の一覧に準ずる。

普通公差 JIS B 0405に準ずる		製 図	辰 巳	品 名	ステンレスSBUシャックル
寸法の区分	等級 粗級				
0.5以上3以下	±0.2	検 査	道 越	品 番	TSBU-
3をこえ6以下	±0.3				
6をこえ30以下	±0.5				
30をこえ120以下	±0.8				
		承 認	大 田	図 番	150415-15
		材 質	SUS304	日 付	H27,4,15

備考

承 認
大田

検図

設計

TRUSCO トラスコ中山株式会社

設計年月日 全 業
H27.4.15

受入 No.

ステンレスSBUシャックル
TSBU-O