

**TRUSCO**  
PRO TOOL



スウィング  
機構

最高使用圧力：1.5MPa  
使用温度範囲：-10～60℃

# オートロック・スウィングロータリーペアークラ

発注コード 328-7459 品番 TSC-2R

抵抗のないストレート構造！

空気の流れ

360°回転！

※ご使用前に必ず裏面の注意書きをよくお読みください。

## ⚠ 使用上のご注意

- ① この製品は空気（エアー）専用です。
- ② 分解したり故意に衝撃を与えないで下さい。
- ③ 金属粉や砂塵などが混入する場所では使用しないで下さい。  
作動不良や漏れる恐れがあります。
- ④ 磨耗により使用限界に達した場合、エアー漏れを生じることがありますので、その際はただちに新しい器具にお取替え下さい。
- ⑤ 加圧中の着脱の際はプラグ側・ソケット側それぞれ確実に手に持って行って下さい。
- ⑥ 海外製品は互換性のないものがありますので接続しないで下さい。
- ⑦ 最高使用圧力を超えた圧力、使用温度範囲外で使用しないで下さい。
- ⑧ 空気吐出口を人体に向けないで下さい。
- ⑨ カブラ・パーツの取り付け、取替えは圧縮空気を抜いてから作業して下さい。
- ⑩ 飛散物に注意し、周囲に気を付けて作業して下さい。

### ワンタッチ オートロック



オスカブラを接続口に差し込むだけで自動的にスリーブ部分がロックされます。  
安全で手間もかかりません。

### SWING



着脱時に後部から残留圧縮空気が抜け反動がありません。

- 寸法：幅76×奥行30×高さ110(mm)
- 材質：鉄、アルミ、真鍮
- 質量：340g

日本製