

TSE350

安全データシート

1 化学品及び会社情報

化学品の名称 (製品名) : TSE350

製造業者/輸入業者/販売業者 情報 : モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン合同会社
東京都港区赤坂 5 丁目 2 番 20 号
赤坂パークビル

連絡先 : commercial.services@momentive.com

電話 : 03-5544-3100
F A X 番号 : 03-5544-3101

緊急電話番号 : 0276-31-1468
0276-31-4118 (夜間・休日)

担当部門 : 製品安全管理本部

2 危険有害性の要約

GHS 分類:

健康有害性	発がん性	区分 1A
	特定標的臓器毒性, 反復ばく露	区分 1

GHS ラベル要素

絵表示:



注意喚起語: 危険

危険有害性情報: 発がんのおそれ
長期にわたる, 又は反復ばく露による臓器の障害

TSE350

注意書き

安全対策: 使用前に取扱説明書を入手すること。全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。指定された個人用保護具を使用すること。蒸気を吸入しないこと。この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。取扱い後はよく手を洗うこと。

応急措置: 気分が悪いときは、医師の診断/手当てを受けること。ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診断/手当てを受けること。

保管: 施錠して保管すること。

廃棄: 廃棄するときは、適用法令、および製品特性に従い、適切な処理および廃棄施設に内容物/容器を廃棄すること。

GHS 分類に該当しない他の危険有害性: なし。

重要な徴候及び想定される非常事態の概要

重要な徴候: データなし

非常事態の概要: データなし

3 組成及び成分情報

化学特性: シリコーン混和物

混合物

化学的識別子	CAS番号	濃度*
シリカ（総量，労働安全衛生法）		10 - 20%

*ガス以外の成分は重量パーセントで示す。ガスの濃度は容量パーセントで示す。

4 応急措置

吸入: 新鮮な空気のところで安静にし、症状により医師の診断を受ける。

目に入った場合: 15分以上水で十分に洗い流す。医師の手当てを受ける。

皮膚に付着した場合: ただちに皮膚を石鹸と水で洗浄する。洗った後に症状が出た場合は、すぐに医師の診察を受ける。

TSE350

飲み込んだ場合: 飲み込んだ場合、吐かせない。水を1杯飲ませる。

急性及び遅発性の最も重要な徴候/症状

症状: データなし

危険: データなし

5 火災時の措置

消火剤: 泡、二酸化炭素または粉末消火剤で消火する。

不適切な消火剤: データなし

6 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具および緊急時措置: 保護具を装備していない人の立ち入りを禁止する。着火源を除去する。個人用保護具を使用する。風上から作業する。

環境に対する注意事項: データなし

封じ込め及び浄化の方法及び機材: 大量の場合、土砂・土のうで流出防止後、空容器に回収する。少量の場合、ウェス等に吸収後、空容器に回収する。

二次災害の防止策: データなし

7 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策（局所排気、全体換気等）: この製品は、洗眼設備および緊急用シャワーがあるところで扱わなければならない。換気のよい場所でのみ取り扱う。

安全取扱注意事項: 着火源を除去する。

接触回避: データなし

適切な衛生対策: データなし

保管

安全な保管条件: 密閉し、屋内冷暗所に保管する。

安全な容器包装材料: データなし

TSE350

8 暴露防止及び保護措置

管理パラメータ

許容濃度:

化学名	基準	暴露限界値:	規制法規等
シリカ - 吸入性粉じん	CEILING	0.03 mg/m ³	日本 JSOH 許容濃度 (OEL) (05 2014)
炭酸カルシウム - 吸入性粉じん	TWA	1 mg/m ³	日本 JSOH 許容濃度 (OEL) (05 2014)
	TWA	2 mg/m ³	日本 JSOH 許容濃度 (OEL) (05 2014)
炭酸カルシウム - 総粉じん	TWA	4 mg/m ³	日本 JSOH 許容濃度 (OEL) (05 2014)
	TWA	8 mg/m ³	日本 JSOH 許容濃度 (OEL) (05 2014)
シリカ - 吸入性粉じん	CEILING	0.03 mg/m ³	日本 JSOH 許容濃度 (OEL) (05 2014)
シリカ - 繊維	TWA	1 fibers/mL	日本 JSOH 許容濃度 (OEL) (05 2014)
シリカ - 吸入性粉じん	CEILING	0.03 mg/m ³	日本 JSOH 許容濃度 (OEL) (05 2014)

<** Phrase language not available: [JA] CUST - X25.00018340 **>

保護具 (PPE)

呼吸用保護具:	該当なし
眼の保護具:	側面シールド安全メガネ
手の保護具:	データなし
皮膚及び身体の保護具:	ゴム長靴着用。

9 物理的及び化学的性質

外観

物質の状態:	液体
形状:	ペースト
色:	オフホワイト

TSE350

臭い:	微臭
臭いの閾値:	データなし
pH:	データなし
融点・凝固点:	分類対象外
沸点、初留点と沸騰範囲:	設定されていない。
引火点:	268 °C
蒸発速度:	データなし
燃焼性 (固体、気体) :	データなし
燃焼又は爆発限界の上限/下限	
燃焼限界—上限 (%) :	データなし
燃焼限界—下限 (%) :	データなし
爆発限界—上限 (%) :	データなし
爆発限界—下限 (%) :	データなし
蒸気圧:	データなし
密度:	1.18 g/cm ³ (25 °C)
蒸気密度:	データなし
比重:	データなし
溶解度	
溶解度 (水):	不溶性
溶解度 (その他):	データなし
n-オクタノール/水分分配係数 log Pow:	データなし
自然発火温度:	450 °C
分解温度:	データなし
SADT:	データなし
粘度:	データなし
動粘度:	データなし

10 安定性及び反応性

反応性:	データなし
化学的安定性:	データなし
危険有害反応可能性:	危険な重合はおこらない。
避けるべき条件:	データなし
混触危険物質:	データなし

TSE350

危険有害な分解生成物: 二酸化炭素 二酸化ケイ素 ホルムアルデヒド。本製品は、酸素を含む大気中において、おおよそ 150°C (300° F) 以上でホルムアルデヒドを発生する可能性のあるメチルポリシロキサンを含有している。ホルムアルデヒドは皮膚および呼吸器への感作性があり、眼および喉の刺激、急性毒性および癌を発生させる可能性がある。

11 有害性情報

一般情報: これまでの経験では、上記の製品はヒトに対して、通常の労働安全衛生条件において危険性はないものとして使用できる。

毒物学的作用に関する情報

急性毒性

経口
製品: データなし

経皮
製品: データなし

吸入
製品: データなし

反復投与毒性
製品: データなし

皮膚腐食性及び刺激性
製品: データなし

眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性
製品: データなし

呼吸器感作性又は皮膚感作性
製品: データなし

発がん性
製品: データなし

日本産業衛生学会：発がん物質:

TSE350

シリカ 総合評価：3. ヒトに対する発がん性については分類できない。 総合評価：
1. ヒトに対して発がん性がある。

日本。ISHL 指定発がん物質:

発癌性成分は確認されていない。

ヒトに対する発がんリスク評価に関する IARC モノグラフ:

シリカ 総合評価：3. ヒトに対する発がん性については分類できない。 総合評価：
1. ヒトに対して発がん性がある。

米国。発がん性に関する国家毒性プログラム (NTP) レポート:

生殖細胞変異原性

試験管内の (in vitro)

製品: データなし

生体内の (in vivo)

製品: データなし

生殖毒性

製品: データなし

特定標的臓器毒性, 単回ばく露

製品: データなし

特定標的臓器毒性, 反復ばく露

製品: データなし

吸引性呼吸器有害性

製品: データなし

その他の影響: データなし

12 環境影響情報

生態毒性:

水生環境有害性(急性)

TSE350

魚類
製品: データなし

水生無脊椎動物
製品: データなし

水生環境有害性 (慢性)

魚類
製品: データなし

水生無脊椎動物
製品: データなし

水生植物毒性
製品: データなし

残留性・分解性

生物分解
製品: データなし

BOD/COD比
製品: データなし

生体蓄積性

生物濃縮係数 (BCF)
製品: データなし

n-オクタノール/水分配係数 (log Kow)
製品: データなし

土壌中の移動性

土壌中の移動性: データなし

環境区分に対する公知または予想される分布
シリカ (総量, 労働安全衛 生法) データなし

TSE350

オゾン層への有害性: データなし

他の有害影響: データなし

13 廃棄上の注意

廃棄方法: 本製品を廃棄する場合は廃棄物処理法に基づいて産業廃棄物と分類される。本法および地域の条例に基づいて廃棄すること。

汚染容器及び包装: データなし

14 輸送上の注意

国際規則

IMDG - 国際海上危険物規則

規制されていない

IATA

規制されていない

国による規制

国内規制: 国内法に従う。

15 適用法令

化学物質排出把握管理促進法

化学物質排出把握管理促進法（化管法）、新規指定化学物質（平成 20 年政令第 356 号）：

特定第一種指定化学物質: 該当しない

第一種指定化学物質: 該当しない

第二種指定化学物質: 該当しない

労働安全衛生法:

通知対象物質(第 5 7 条の 2): シリカ (総量, 労働安全衛生法),

表示対象物質(第 5 7 条): シリカ,

安衛法: 有機溶剤等

安衛法: 特定化学物質等

毒物及び劇物取締法:

MSDS_JP

TSE350

特定毒物:

法: 該当しない
 政令: 該当しない

毒物:

法: 該当しない
 政令: 該当しない

劇物:

法: 該当しない
 政令: 該当しない

高压ガス保安法:

該当しない

消防法:

指定可燃物 (可燃性液体類) 火気厳禁

化審法 : 優先評価化学物質: 該当しない

海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律: 該当しない

登録状況

オーストラリア工業化学品 (届出 審査) 法 (AICS):	該当 (ポジティブリスト)	注意: なし。
カナダ環境保護法国内物質リスト (DSL):	該当 (ポジティブリスト)	注意: なし。
既存化学物質一覧 (EU):	該当 (ポジティブリスト)	注意: なし。
日本化審法 (ENCS):	該当 (ポジティブリスト)	注意: なし。
中国新規化学物質環境管理弁法 (IECSC):	該当 (ポジティブリスト)	注意: なし。
韓国有害物質管理法 既存物質リスト (KECI):	該当 (ポジティブリスト)	注意: なし。
カナダ環境保護法非国内物質リスト (NDSL):	n (ネガティブ [負の] リスティング)	注意: なし。
フィリピン化学物質管理法 (PICCS):	該当 (ポジティブリスト)	注意: なし。
米国有害物質規制法 (TSCA):	該当 (ポジティブリスト)	注意: なし。
ニュージーランド有害物質及び新生物法 (NZIO):	該当 (ポジティブリスト)	注意: なし。
台湾化学物質清單:	y (ポジティブ [正の] リスティング)	注意: なし。

TSE350

16 その他の情報

改訂情報:

発行日: 10/05/2016

SDS管理番号:

免責条項:

注意事項

本品は、一般工業用途向けに開発・製造されたものです。医療用その他特殊用途に使用される場合には、貴社においてその安全性を事前にご確認のうえご使用ください。尚、体内に埋植、注入する用途、または体内に一部が残留するおそれのある用途には絶対に使用しないでください。

詳しい情報

記載内容は、現時点で入手できる資料、情報にもとづき、当該製品の取扱い、使用、処理、保管、輸送、廃棄、漏洩時の処理等を、安全に行っていただくために作成されたものです。記載されている情報はいかなる保証もするものではありませんし、品質を特定するものでもありません。また、このSDSのデータはここで指定された物質についてのみのものであり、指定されていない工程での使用や、指定されていない材料との組み合わせ使用に関しては有効ではありません。

参考文献:

データなし