



抗菌スパークガード 4力国語表記

Spark
Guard



4 550414 083107



発注コード 338-4367


品番 TSGK-100D-FLK

シート寸法(mm): 100×100×1.5 表面抵抗値: $10 \times 10^{9-10} \Omega$


◀商品詳細

入数: 2枚

ウラ面の剥離紙を剥がします。



対象物と接着面の間の空気を
押し出すように端から少しづつ
指で押さえながら貼り付けて
ください。



【貼り付け手順】

- ①貼り付ける部分の汚れ(砂・ホコリ・泥 等)や油分(ワックス・手指の脂 等)をきれいに洗浄してください。
※洗浄後は水分を完全に拭き取って、乾いた状態である事を確認してください。
 - ②裏面の剥離紙を剥がして目的の場所に貼り付けてください。その際、粘着剤と対象物の間に空気が入らないようにご注意ください。
- ※粘着剤の強度は貼り付け後、24時間で安定しますので貼り付け直後は接触等を避けてください。

⚠使用上のご注意

●本製品は高温多湿を避け、常温で風通しの良い環境で使用・保管してください。●本製品は凹凸を避けて、平面に均等に接着するように貼り付けてください。●脱着時、設置部の表面加工及び、本体の破損の恐れがありますので、ゆっくり剥がしてください。●溶変する恐れがありますので、火気の付近や車内での使用は避けてください。



台紙



PET
外装フィルム

総発売元 トラスコ中山株式会社

お客様相談室 0120-509-849

E-mail: techno.center@trusco.co.jp

MADE IN JAPAN

<https://www.orange-book.com/>



WEBサイト