

安全データシート

作成日:2013年11月20日

1. 化学品及び会社情報	製品名/化学品の名称 :パイオランクロス粘着テープ TT-06-YB 会社名 : ダイヤテックス株式会社 住所 : 富山県黒部市沓掛 2000 担当部門 : 品質保証 電話番号 : 0765-52-1732 FAX 番号 : 0765-54-2768 緊急連絡先:同上
2. 危険・有害性の要約	危険性:通常取り扱いでは、危険性はない。 有害性:高分子量化合物では生理学的に不活性であり、人体への特別な急性作用はない。 環境影響:特段ないと思われる。 GHS 分類:分類基準に該当しない。
3. 組成、成分情報	単一製品・混合物の区別 : 混合物 化学品名 ①ポリエチレン ②アクリル酸エステル共重合体 ③粘着付与剤樹脂 CAS.No 9002-88-4 非開示 非開示 化学品名 ④着色剤(白.黄.黒) CAS.No -
4. 応急措置	目に入った場合 :直ちに流水で十分に洗眼する。 取扱い中に粘着剤が皮膚に付着した場合 :水または石鹼水で充分洗浄する。もし、皮膚に炎症を生じたときは、医師の手当てを受ける。 吸入した場合 :加熱溶融時(焼却時など)に発生する蒸気、ガスを大量に吸入した場合は、新鮮な空気の場所に移動し、異常が認められる場合は、医師の手当てを受ける。 飲み込んだ場合 :大量に飲み込んだ場合は直ちに吐き出させ、異常が認められる場合は、医師の手当てを受ける。
5. 火災時の措置	消火方法:火災発生場所の周辺に関係者以外の立ち入りを禁止する。 移動可能であれば、速やかに安全な場所に移動させる。 周囲の設備等に散水して冷却する。 消火作業の際は、適切な保護具を着用する。 消火剤:噴霧水、粉末、炭酸ガス、アルコフォーム、乾燥砂
6. 漏出時の措置	くずなどは容器に集め廃棄処分する。

7.取扱い及び 保管上の注意	取扱い:人体、車のボディーなどには直接貼らないこと。 家具、壁、ガラスなどに貼る場合は、事前に充分試験をして貼ること。 電気絶縁用には使用しないこと。 貼る面のホコリ、油分、水分などをよく拭き取ってしっかり押さえ貼りつけること。 保 管:直射日光を避け、涼しい所で保管する																																								
8.暴露防止 及び措置	管理濃度:管理濃度は規定されていない。 許容濃度:日本産業衛生学会、ACGIHではこの物質の許容濃度を設定していない 設備対策:特になし。 保 護 具:必要に応じて着用する。																																								
9.物理／ 化学的性質	外 観 等:粘着テープ <table border="1" data-bbox="432 712 1513 1227"> <thead> <tr> <th>化学品名</th> <th>①ポリエチレン</th> <th>②アクリル酸エステル共重合体</th> <th>③粘着付与剤樹脂</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>融 点</td> <td>100～145℃</td> <td>知見なし</td> <td>知見なし</td> </tr> <tr> <td>比 重</td> <td>0.90～0.95</td> <td>知見なし</td> <td>知見なし</td> </tr> <tr> <td>溶 融 度</td> <td>水に不溶</td> <td>水に不溶</td> <td>水に不溶</td> </tr> <tr> <td>引 火 点</td> <td>300℃以上</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>化学品名</td> <td colspan="3">着色剤(白、黄、黒)</td> </tr> <tr> <td>融 点</td> <td colspan="3">知見なし</td> </tr> <tr> <td>比 重</td> <td colspan="3">知見なし</td> </tr> <tr> <td>溶 融 度</td> <td colspan="3">水に不溶</td> </tr> <tr> <td>引 火 点</td> <td colspan="3">-</td> </tr> </tbody> </table>	化学品名	①ポリエチレン	②アクリル酸エステル共重合体	③粘着付与剤樹脂	融 点	100～145℃	知見なし	知見なし	比 重	0.90～0.95	知見なし	知見なし	溶 融 度	水に不溶	水に不溶	水に不溶	引 火 点	300℃以上	-	-	化学品名	着色剤(白、黄、黒)			融 点	知見なし			比 重	知見なし			溶 融 度	水に不溶			引 火 点	-		
化学品名	①ポリエチレン	②アクリル酸エステル共重合体	③粘着付与剤樹脂																																						
融 点	100～145℃	知見なし	知見なし																																						
比 重	0.90～0.95	知見なし	知見なし																																						
溶 融 度	水に不溶	水に不溶	水に不溶																																						
引 火 点	300℃以上	-	-																																						
化学品名	着色剤(白、黄、黒)																																								
融 点	知見なし																																								
比 重	知見なし																																								
溶 融 度	水に不溶																																								
引 火 点	-																																								
10.安定性、反応性	安定性:通常取り扱い状態において安定																																								
11.有害性情報	刺 激 性:皮膚刺激性 物理的な刺激 眼刺激性 物理的な刺激 急性毒性:生理学的に不活性であり、人体への特別な急性作用はない。																																								
12.環境影響情報	分解性、蓄積性:知見なし																																								
13.廃棄上の注意	焼却炉で焼却する。または、産業廃棄物処理場に埋め立てる。																																								
14.輸送上の注意	容器・包装は破損のないことを確かめ、落下、損傷のないよう積込み、荷崩れ防止を確実に行う。																																								
15.適用法令	消 防 法:指定可燃物 合成樹脂類																																								
16.その他情報	本データシートは、弊社の持つ知見をもとに充分注意を払って作成しております。しかしながら、この記載内容は通常の使用状態におけるものであり、特殊な条件下での安全性、引用文献の内容・全ての生体影響の網羅を保証するものではありません。 使用におかれましては、適用法令に従うとともにこの製品安全データシートを参考に、自社の使用に即した取扱い上の注意を検討確立し、安全に使用して戴きたくお願い致します。																																								