



(mm)

	L	W	A	B	S	捻径	1個あたり weight(g)
TTB-3H	45	8.5	20 ±2	37.5±2	4.5 ^{+1.0} _{-0.2}	M-3	10
TTB-4HM	57	13	28	50 ⁺¹	6 ^{+1.5}	M-4	23.5
TTB-5HM	70	14	35 ±4	60 ±4	7 ^{+2.0}	M-5	46
TTB-6H	90	19	45 ±4	75 ±4	9 ^{+2.0}	W-1/4	96
TTB-8H	120	21	60 ±4	100±4	10 ^{+2.0}	W-5/16	180
TTB-9H	150	26	75 ±4	120±4	13 ^{+2.0}	W-3/8	300
TTB-12H	200	34	100±2	156	17 ^{+2.0}	W-1/2	640
TTB-16H	250	40	120±2	195	19 ^{+2.0}	W-5/8	1250
TTB-19H	300	56	140±4	220±4	20 ^{+3.0} _{-1.0}	M-20	2400

※表示公差以外は以下の一覧に準ずる。			
普通公差 JIS B 0405に準ずる			
寸法の区分	等級	組級	
0.5以上3以下	±0.2		
3をこえ6以下	±0.3		
6をこえ30以下	±0.5		
30をこえ120以下	±0.8		
120をこえ400以下	±1.2		

製 品 名	ステンレス棒式ターンバックル (フック&フック)
検 査 品 名	TTB-OH
承 認 図 番	170213-13
材 質	SUS304
日 付	H29.2.13

備考		承認 竹ぶち	検図	設計	TRUSCO-ラスコ中山株式会社		設計年月日 全 葉 H29.02.13	受入 No.	ステンレス棒式ターンバックル(フック&フック)	
									TTB-OH	