



(mm)

	L	W	D	d	A	B	捻径	1個あたり weight (g)
TTB-4EM	57	13	3.4	10 ^{+1.0} _{-0.5}	28±2	50 ^{+3.0} _{-1.0}	M-4	23.5
TTB-5EM	70	14	4.2	10 ^{+1.0} _{-0.5}	35±2	60±4	M-5	48
TTB-6E	90	19	5.5	10 ^{+1.0} _{-0.5}	45±4	74±4	W-1/4	98
TTB-8E	120	21	7	14 ^{+1.0} _{-0.5}	60±4	95±4	W-5/16	195
TTB-9E	150	26	8.3	15 ^{+1.5} _{-0.5}	75±4	122±4	W-3/8	300

※表示公差以外は以下の一覧に準ずる。	
普通公差 JIS B 0405に準ずる	
寸法の区分	等級 粗級
0.5以上3以下	±0.2
3をこえ6以下	±0.3
6をこえ30以下	±0.5
30をこえ120以下	±0.8
120をこえ400以下	±1.2

製図	辰巳	品名	ステンレス棒式ターンバックル (アイ&アイ)
検査	道越	品番	TTB-OE
承認	竹ぶち	図番	160125-12
材質	SUS304	日付	H28.1.25

備考 _____

承認
竹ぶち

検図
設計

TRUSCO トラスコ中山株式会社

設計年月日
H28.01.25

全業

受入 No.

ステンレス棒式ターンバックル (アイ&アイ)
TTB-OE