



補修用粘着テープ(テント倉庫用)

取扱説明書

幅980mm×長さ1m

発注コード	品番	色
477-9690	TTRA-1-W	ホワイト
477-9703	TTRA-1-IV	アイボリー
477-9711	TTRA-1-SV	シルバー
477-9720	TTRA-1-GN	グリーン

幅980mm×長さ5m

発注コード	品番	色
477-9738	TTRA-5-W	ホワイト
477-9746	TTRA-5-IV	アイボリー
477-9754	TTRA-5-SV	シルバー
477-9762	TTRA-5-GN	グリーン

この度は、**TRUSCO** 補修用粘着テープ(テント倉庫用)をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。またお読みになった後は必ず大切に保存してください。

▲ 取り付け上のご注意

- 粘着強度は、時間が経過するほどアップします。24時間経過後が適しています。
- 補修粘着テープの貼り付け後、周囲にコーキング処理をしますと防水効果が高まります。
- 即効性を持たせる為、糊の量を増量しておりシートより糊がはみ出る場合がございます。
- はくり紙にシワが生じていても品質・性能には問題ございません。
- 材質によっては、貼りつかない場合がございます。(ポリエチレン・ポリプロピレン・EVA等)

▲ 使用上のご注意

- 使用用途以外では使用しないでください。
- 破損箇所のゴミを除去、水分を拭き取ってから使用してください。
- 作業の際ハサミやカッター等で手指・身体にケガをしない様に気を付けてください。
- 高所での作業の場合は転倒・落下にお気を付けください。
- 目に糊が入った場合は大量の水で洗眼して、医師の診断を受けてください。
- 吸引して気分が悪くなった場合や、誤って糊などを飲んでしまった場合は吐き出し、必要に応じて医師の診断を受けてください。
- 徐々に粘着強度が上がる為、約5時間後には貼り直しが困難になり、剥がした部分には糊跡が残ることがあります。

特長

- テント用帆布と同様の特殊防水加工による優れた防水性
- 強い粘着力
- 基布素材に耐久性に優れた高強力ポリエステルを使用
- ハサミで簡単に裁断でき、すばやく手軽に補修が可能

仕様





材質：ポリエステル基布
両面塩ビシート
裏面アクリル粘着加工(剥離紙付)

用途

- テント構造物のテント生地破損の補修用

取り付け方法

- ① テープを希望の長さ・大きさに切ります。(テープを貼る前に、補修部分の汚れや水分を十分に除いてください。)
- ② 裏面のシールをはがし、補修箇所に貼り付けます。テープの角を取り丸みを付けますとはがれにくくなります。
- ③ すき間ができないよう、よく圧着してください。冬期など、外気温が低い時(10℃以下)は、ストーブなどで暖めてから圧着するとよくつきます。
- ④ さけ傷などの場合、補修部分を切り抜き、あるいは補修部分の周囲にハサミ・パンチなどで穴をあけてから、両面からテープの粘着面同士が付く様に圧着するとさらによくつきます。



商品改良のため、予告なく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。
ご不明な点や修理ならびにお取り扱い、お手入れに関するご不明な点は、
お買い上げの販売店かお客様相談室にご相談ください。
※この取扱説明書の無断転用を禁じます。

総発売元 **トラスコ中山株式会社** お客様相談室 ☎0120-509-849
〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号 E-mail: techno.center@trusco.co.jp

MADE
IN
JAPAN
袋:PE

<http://www.orange-book.com/>

07/14-KS-初版