



(mm)

	D	W1	A	B	H	L	T	W2	捻径	1個あたり weight (g)
TWC-1.5	1.5	2	10	10	7.5 ±1	15 ±1	9 ±1	4.5 ±1	M-2	3
TWC-2	2.5	3	14	14.5	11.5 ±1	17 ±1.5	10 ±2	6.5 ±1	M-3	10
TWC-3	2.5	3.5	16	15	12.7 ±1	21 ±1.5	13 ±2	8.5 ±1	M-3	11
TWC-4	3.5	4.5	19	18	14 ±1	23 ±1.5	14 ±2	10.5 ±1	M-4	19
TWC-5	4.4	5.5	22	20	15 ±1	28 ±1.5	15 ±2	12 ±1	M-5	26
TWC-6	5.3	6.5	27	22 ±1	17.5 ±1	34 ±1.5	19 ±2.5	14 ±1	M-6	42
TWC-8	7.1	8.5	34	28 ±1	20.7 ±1	43 ±1.5	23 ±2.5	17.5 ±1	M-8	83
TWC-9	9	9.5	40	31 ±1	22.3 ±1	53 ±1.5	30 ±2.5	21 ±1	M-10	128
TWC-10	9	10.5	43.5	34.5 ±1	23.7 ±1.5	52 ±1.5	33 ±2.5	21 ±1	M-10	155
TWC-12	10.6	12	50	39 ±1	27.5 ±1.5	63 ±1.5	33 ±3.5	25.6 ±1	M-12	235
TWC-14	10.6	14	52	45 ±1	31 ±1.5	68 ±1.5	37 ±3.5	28.6 ±1	M-12	285

※表示公差以外は以下の一覧に準ずる。

普通公差 JIS B 0405に準ずる

寸法の区分	等級 粗級
0.5以上3以下	±0.2
3をこえ6以下	±0.3
6をこえ30以下	±0.5
30をこえ120以下	±0.8

製図	辰巳	品名	ステンレスワイヤークリップ
検査	道越	品番	TWC-O
承認	竹ぶち	図番	160319-11
材質	SUS304	日付	H28.3.19

備考

承認
竹ぶち

検図 設計

TRUSCOトラスコ中山株式会社

設計年月日 全業 受入 No.
H28.03.19

ステンレスワイヤークリップ
TWC-O