

TX-120

温度モジュール

一般仕様

センサータイプ	サーミスタ
外部センサー	コード長90cm、φ3.4mm、約120mm
測定範囲	-50～+250℃
分解能	0.1℃（-19.9～+199.9℃）左記範囲以外：1℃
測定精度	±1℃、-50～+100℃ ±2℃、+100～+200℃ ±5℃、+200～+250℃
サンプリング	1回/秒
使用温湿度	-5～+50℃、80%RH以下（但し結露のないこと）
保存温湿度	-20～+60℃、70%RH以下（但し結露のないこと）
電源	LR-44（1.5V）ボタン電池 1個
電池寿命	約3000時間
寸法・重量	L53×W14×H28mm、約30g
付属品	取扱説明書
校正	可

WF-301

デジタル温湿度計

一般仕様

センサータイプ	温度：サーミスタ、湿度：セラミック抵抗式
測定範囲	0～+50℃ /20～90%RH 大気圧：800～1050mbar
分解能	0.1℃ /1%RH/1mbar
測定精度	±1℃（0～+40℃）、±2℃（左記以外） ±5%RH（40～+70%）、±10%RH（左記以外） ±3mbar
サンプリング	1回/16秒（温度/湿度） 1回/15分（大気圧）
使用温湿度	0～+50℃、20～90%RH（但し結露のないこと）
保存温湿度	-10～+60℃、80%RH以下（但し結露のないこと）
電源	単4電池（1.5V）×4個
電池寿命	約1年間（アルカリ電池使用のとき）
寸法・重量	W95×H195×D33mm、約265g（電池含む）
付属品	取扱説明書
校正	一部校正可（温度・湿度のみ）

510H

デジタル温湿度計

一般仕様

センサータイプ	温度：サーミスタ、湿度：セラミック抵抗式
測定範囲	-10～+50℃、20～90%RH
分解能	0.1℃ /1%RH
測定精度	±1℃、±7%RH
サンプリング	1回/15秒
使用温湿度	0～+50℃、80%RH以下（但し結露のないこと）
保存温湿度	-20～+60℃、70%RH以下（但し結露のないこと）
電源	単4（1.5V）電池1個
電池寿命	約1年間（アルカリ電池使用のとき）
寸法・重量	W82×H75×D15mm、約65g
付属品	取扱説明書、壁面取付用ネジ2個
校正	可