

Deltec® ケーブル・サポート・システム

リールストラップケーブルタイ



特長

- ・屋外で最低20年間使用できるように設計されています。
- ・耐候性、耐久性、耐薬品性に優れた材質により静的、動的摩擦係数が低く強固なロック機構により高い引張強度が得られ長期間安定してご使用いただけます。
- ・機能性を追求した優れたデザインを採用。すべてに丸みを持たせたデザインはエッジ部から発生する素材の物理的変化を防ぎます。
- ・簡単な取付けで作業時間を大幅に短縮。ヘッドへのストラップの挿入は極めてスムーズで工具による締め付けカットが容易です。
- ・耐久性、耐水性、耐薬品性が抜群で、ストラップはもちろんのことロックングヘッド部にも耐腐食性の素材を用いているため水・塩・石油炭化水素に対しても強い抵抗性を発揮します。

技術情報

- ・材質：ストラップとロックングヘッド/耐候性アセタール樹脂(POM) パープ(爪)/耐腐食性銅合金
- ・常時使用温度範囲：-40℃～+85℃
- ・色：黒
- ・難燃性：(主原料)：UL94V-HB
- ・その他：RoHS 適合、ハロゲンフリー、シリコンフリー


リールストラップ

		リール全長	幅	最小ループ				
		L	W	引張強度		最小梱包	数量	
製品コード	GID No.	ストラップタイプ	[M]	[mm]	[N]	[Kg]	RL/箱	
CSS-50R	7TAA159100R0005	標準	15.2	12.7	1100	113	1	10
CSS-50RS	7TBA159100R0012	スリム	15.2	7.9	819	83.6	1	10
CSS-50MR	7TBA159100R0015	標準	50	12.7	1100	113	1	5
CSS-50MRS	7TBA159100R0014	スリム	50	7.9	819	83.6	1	5
CSS-100MR	7TBA159100R0019	標準	100	12.7	1100	113	1	5

ロックングヘッド

製品コード	GID No.	ロックングヘッドタイプ	長さ	幅	高さ	最小梱包	数量
			L	W	H		
			[mm]	[mm]	[mm]	個/袋	個/箱
CSS-LH	7TAA159150R0000	標準	21.5	18.8	12.3	25	500
CSS-LHS	7TBA159150R0011	スリム	22.7	14.3	11.0	25	500

寸法



ロックングヘッド付き定寸ストラップ

製品コード	GID No.	結束径	長さ L	幅 W	最小ループ 引張強度	最小梱包	数量	
		Φ[mm]	[mm]	[mm]	[N]	[Kg]	本/袋	本/箱
CSS-135	7TAA159090R0003	89	343	12.7	1100	113	25	100
CSS-270	7TAA159080R0000	203	686	12.7	1100	113	50	100

結束切断工具



WT3D-T
タイ幅：
4.8mm～12.7mm
(引張強度：
220N～1110N)
ケーブルタイ適用



L-500-EU
タイ幅：
4.8mm～12.7mm
(引張強度：
220N～1110N)
ケーブルタイ適用

寸法

