

バッテリー用スプリングプローブ〔VBシリーズ〕(1パック10本入)



■VB-24シリーズ


- 仕様は270ページ、VB-2、20シリーズと同じです。
- 本製品はナットで固定できます。(ナットが附属しています。)
- 取付可能板厚……1.0~3.0mm
- 取付穴径……4.2φ
- 動作力……1mmストローク……200g
- ストローク……VB-24-6タイプ……1.5mm
VB-24-8タイプ……2mm
VB-24-8-C□タイプ……1.5mm



■使用例



■取付方法



樹脂に取付けた場合

■品番

品番	品番	品番	品番	品番	品番
VB-24-6-AA	VB-24-6-BA	VB-24-6-AB	VB-24-6-BB	VB-24-8-CA	VB-24-8-CB
6	6	6	6		
VB-24-8-AA	VB-24-8-BA	VB-24-8-AB	VB-24-8-BB		
8	8	8	8		

■VB-1,10,14シリーズ



- 下記仕様以外270ページ、VB-2,20シリーズと同一です。
- 定格電流……3A
- 動作力……1mmストローク……90g
- ストローク……1.5mm






■品番

品番	品番	品番
VB-1-6-BC	VB-10-6-BC	VB-14-6-BC

■取付穴径



■取付方法



スプリング
プローブ