


# 絶縁キャップ

A

■裸圧着端子用の絶縁キャップ (TIC)



品番	各部の寸法 mm							適用端子	包装個数
	φd1	φd2	φd3	L	L1	L2	T		
TIC 0.3	2.2	2.4	2.0	13.0	6.0	7.0	0.6	0.3mm <sup>2</sup> (電線0.3mm <sup>2</sup> )用	1,000 (100×10)
TIC 0.5	2.2	2.6	2.6	13.0	—	—	0.6	0.3mm <sup>2</sup> (電線0.5mm <sup>2</sup> )用	
TIC 1.25	2.8	3.3	3.1	13.0	6.0	7.0	0.6	1.25mm <sup>2</sup> 用	
TIC 2	3.5	4.0	3.6	14.0	7.5	6.5	0.7	2.0mm <sup>2</sup> 用	
TIC 3.5	4.4	4.7	4.2	17.0	9.3	7.7	0.8	3.5mm <sup>2</sup> 用	
TIC 5.5	4.7	5.2	5.2	17.0	—	—	0.8	5.5mm <sup>2</sup> 用	
TIC 8	5.8	6.8	6.2	19.0	11.3	7.7	1.0	8mm <sup>2</sup> 用	500 (100×5)
TIC 14	7.8	9.2	8.0	24.0	13.2	10.8	1.1	14mm <sup>2</sup> 用	
TIC 22	9.5	12.0	9.5	29.0	15.0	14.0	1.2	22mm <sup>2</sup> 用	100
TIC 38	11.8	14.0	11.8	33.0	17.0	16.0	1.5	38mm <sup>2</sup> 用	
TIC 60	13.5	16.2	14.0	39.0	20.0	19.0	1.5	60mm <sup>2</sup> 用	
TIC 80	16.0	19.0	16.0	46.0	25.0	21.0	1.6	80mm <sup>2</sup> 用	50
TIC 100	18.0	22.0	18.0	54.0	30.0	24.0	1.7	100mm <sup>2</sup> 用	
TIC 150	23.2	25.0	21.5	65.0	35.0	30.0	1.8	125mm <sup>2</sup> ・150mm <sup>2</sup> 共用	20
TIC 200	28.0	33.0	24.5	68.0	38.7	29.3	1.8	200mm <sup>2</sup> 用	
TIC 250	32.7	37.5	27.0	73.0	42.0	31.0	2.0	325mm <sup>2</sup> (電線250mm <sup>2</sup> )用	
TIC 325	32.2	37.5	30.1	75.0	42.5	32.5	2.0	325mm <sup>2</sup> 用	

●材質：ポリ塩化ビニル

●定格電圧：600V

●標準色：赤、白、青、黄、黒、緑、透明


●最高使用温度：60℃

●特注色：灰、茶 (受注生産)

●一般用 JSIA規格品 (日本配電盤工業会規格)

注) 0.3/0.5/80mm<sup>2</sup>は対象外

**使用上のご注意** EPゴム絶縁電線に使用される場合、変色するおそれがあります。



品番	各部の寸法 mm			適用端子	包装個数
	φd	φd2	L		
VC 0.75	2.9	φ 1.0	14.0	BT 0.75シリーズ	1,000
VC 1.25	3.3	φ 2.0	16.5	TC 1.25シリーズ	1,000
VC 2	4.0	φ 2.0	19.0	TC 2シリーズ	1,000
VC 5.5	5.2	φ 2.8	16.0	TC 5.5シリーズ	500

●材質：ポリ塩化ビニル

●定格電圧：600V

**使用上のご注意**

EPゴム絶縁電線に使用される場合、変色するおそれがあります。

●色：透明

●最高使用温度：60℃