

## 安全データシート

作成日:2013年11月20日

- 
1. 化学品及び会社情報 製品名/化学品の名称 : パイオランクロス粘着テープ Y-03-BL  
会社名 : ダイヤテックス株式会社  
住所 : 富山県黒部市沓掛 2000  
担当部門 : 品質保証  
電話番号 : 0765-52-1732  
FAX 番号 : 0765-54-2768  
緊急連絡先:同上
2. 危険・有害性の要約 危険性:通常の取り扱いでは、危険性はない。  
有害性:高分子量化合物では生理学的に不活性であり、人体への特別な急性作用はない。  
環境影響:特段ないと思われる。
3. 組成、成分情報 単一製品・混合物の区別 : 混合物
- 
4. 応急措置 目に入った場合 : 直ちに流水で充分に洗眼する。  
取扱い中に粘着剤が : 水または石鹼水で充分洗浄する。もし、皮膚に炎症  
皮膚に付着した場合 : を生じたときは、医師の手当を受ける。  
吸入した場合 : 加熱溶融時(焼却時など)に発生する蒸気、ガスを大量に吸入  
した場合は、新鮮な空気の場所に移動し、異常が認められる場合は、医師の手当を受ける。  
飲み込んだ場合 : 大量に飲み込んだ場合は直ちに吐き出させ、異常が認められる場合は、医師の手当を受ける。
5. 火災時の措置 消火方法:火災発生場所の周辺に関係者以外の立ち入りを禁止する。  
移動可能であれば、速やかに安全な場所に移動させる。  
周囲の設備等に散水して冷却する。  
消火作業の際は、適切な保護具を着用する。  
消火剤:噴霧水、粉末、炭酸ガス、アルコフォーム、乾燥砂
- 
6. 漏出時の措置 くずなどは容器に集め廃棄処分する。
- 
7. 取扱い及び保管上の注意 取扱い:人体、車のボディーなどには直接貼らないこと。  
家具、壁、ガラスなどに貼る場合は、事前に充分試験をして貼ること。  
電気絶縁用には使用しないこと。  
貼る面のホコリ、油分、水分などをよく拭き取ってしっかりと押さえ貼りつけること。

---

保 管:直射日光を避け、涼しい所で保管する

---

- 8.暴露防止 管理濃度:管理濃度は規定されていない。  
及び措置 許容濃度:日本産業衛生学会、ACGIHではこの物質の許容濃度を設定していない  
設備対策:特になし。  
保 護 具:必要に応じて着用する。
- 

9.物理／外観等:粘着テープ

化学的性質	化学品名	①ポリエチレン	②アクリル酸エステル共重合体	③着色剤(青)
	融 点	100～145°C	知見なし	知見なし
	比 重	0.90～0.95	知見なし	知見なし
	溶 融 度	水に不溶	水に不溶	水に不溶
	引 火 点	300°C以上	-	-

---

10.安定性、反応性 安定性:通常の取り扱い状態において安定

---

- 11.有害性情報 刺 激 性:皮膚刺激性 物理的な刺激  
眼刺激性 物理的な刺激

急性毒性:生理学的に不活性であり、人体への特別な急性作用はない。

---

12.環境影響情報 分解性、蓄積性:知見なし

---

13.廃棄上の注意 焼却炉で焼却する。または、産業廃棄物処理場に埋め立てる。

---

14.輸送上の注意 容器・包装は破損のないことを確かめ、落下、損傷のないよう積込み、荷崩れ防止を確実に行う。

---

15.適用法令 消 防 法:指定可燃物 合成樹脂類

---

- 16.その他情報 本データシートは、弊社の持つ知見をもとに充分注意を払って作成しております。しかしながら、この記載内容は通常の使用状態におけるものであり、特殊な条件下での安全性、引用文献の内容・全ての生体影響の網羅を保証するものではありません。

使用におかれましては、適用法令に従うとともにこの製品安全データシートを参考に、自社の使用に即した取扱い上の注意を検討確立し、安全に使用して戴きたくお願い致します。

---