

安全データシート

作成日:2013年 8月 29日

1. 化学品及び会社情報 製品名/化学品の名称 : パイオランクロス粘着テープ Y-09-CL

会社名 : ダイヤテックス株式会社
住 所 : 富山県黒部市沓掛2000
担当部門 : 品質保証
電話番号 : 0765-52-1732
FAX 番号 : 0765-54-2768
緊急連絡先:同上

2. 危険・有害性の要約 危 險 性:通常の取り扱いでは、危険性はない。

有 害 性:高分子量化合物では生理学的に不活性であり、人体への特別な急性作用はない。

環境影響:特段ないと思われる。

GHS 分類:分類基準に該当しない。

3.組成、成分情報 単一製品 ・ 混合物の区別 : 混合物

化学品名	①ポリエチレン	②アクリル酸エステル共重合体	
	CAS.No	9002-88-4	非開示

4. 応急措置

目に入った場合	:直ちに流水で充分に洗眼する。
取扱い中に粘着剤が皮膚に付着した場合	:水または石鹼水で充分洗浄する。もし、皮膚に炎症を生じたときは、医師の手当てを受ける。
吸入した場合	:加熱溶融時(焼却時など)に発生する蒸気、ガスを大量に吸入した場合は、新鮮な空気の場所に移動し、異常が認められる場合は、医師の手当てを受ける。
飲み込んだ場合	:大量に飲み込んだ場合は直ちに吐き出させ、異常が認められる場合は、医師の手当てを受ける。

5. 火災時の措置 消火方法:火災発生場所の周辺に関係者以外の立ち入りを禁止する。

移動可能であれば、速やかに安全な場所に移動させる。

周囲の設備等に散水して冷却する。

消火作業の際は、適切な保護具を着用する。

消 火 剂:噴霧水、粉末、炭酸ガス、アルコフォーム、乾燥砂

6. 漏出時の措置 くずなどは容器に集め廃棄処分する。

7.取扱い及び 保管上の注意	取扱い: 人体、車のボディーなどには直接貼らないこと。 家具、壁、ガラスなどに貼る場合は、事前に充分試験をして貼ること。 電気絶縁用には使用しないこと。 貼る面のホコリ、油分、水分などをよく拭き取ってしっかりと押さえ貼りつけること。 保 管: 直射日光を避け、涼しい所で保管する
8.暴露防止 及び措置	管理濃度: 管理濃度は規定されていない。 許容濃度: 日本産業衛生学会、ACGIH ではこの物質の許容濃度を設定していない 設備対策: 特になし。 保 護 具: 必要に応じて着用する。

9.物理／外観等:粘着テープ

化学的性質	化学品名	①ポリエチレン樹脂	②アクリル酸エステル 共重合体	
	融 点	100~145°C	知見なし	
	比 重	0. 90~0. 95	知見なし	
	溶 融 度	水に不溶	水に不溶	
	引 火 点	300°C以上		

10.安定性、反応性 安定性: 通常の取り扱い状態において安定

11.有害性情報 刺 激 性: 皮膚刺激性 物理的な刺激

眼刺激性 物理的な刺激

急性毒性: 生理学的に不活性であり、人体への特別な急性作用はない。

12.環境影響情報 分解性、蓄積性: 知見なし

13.廃棄上の注意 焼却炉で焼却する。または、産業廃棄物処理場に埋め立てる。

14.輸送上の注意 容器・包装は破損のないことを確かめ、落下、損傷のないよう積込み、荷崩れ防止を確実に行う。

15.適用法令 消 防 法: 指定可燃物 合成樹脂類

16.その他情報 本データシートは、弊社の持つ知見をもとに充分注意を払って作成しております。しかしながら、この記載内容は通常の使用状態におけるものであり、特殊な条件下での安全性、引用文献の内容・全ての生体影響の網羅を保証するものではありません。

使用におかれましては、適用法令に従うとともにこの製品安全データシートを参考に、自社の使用に即した取扱い上の注意を検討確立し、安全に使用して戴きたくお願い致します。