



■寸法

呼び径 (d)	ピッチ P	dk		da	ds		e	k		呼び	s		t
		Max	Min	Max	Max	Min		Max	Min		Max	Min	
M3	0.5	5.68	5.32	3.6	3.00	2.86	2.873	3.00	2.86	2.5	2.56	2.52	1.3
M4	0.7	7.22	6.78	4.7	4.00	3.82	3.443	4.00	3.82	3	3.08	3.02	2.0
M5	0.8	8.72	8.28	5.7	5.00	4.82	4.583	5.00	4.82	4	4.095	4.020	2.5
M6	1.0	10.22	9.78	6.8	6.00	5.82	5.723	6.00	5.70	5	5.095	5.020	3.0
M8	1.25	13.27	12.73	9.2	8.00	7.78	6.863	8.00	7.64	6	6.095	6.020	4.0
M10	1.5	16.27	15.73	11.2	10.00	9.78	9.149	10.00	9.64	8	8.115	8.025	5.0
M12	1.75	18.27	17.73	14.2	12.00	11.73	11.429	12.00	11.57	10	10.115	10.025	6.0
M16	2.0	24.33	23.67	18.2	16.00	15.73	15.996	16.00	15.57	14	14.142	14.032	8.0

材質:KNDS4 表面処理:黒色酸化被膜

※全ねじ・半ねじ は、長さによって変わります。

単位: mm

作成日 2020.06.19

検図

TRUSCO トラスコ中山株式会社

品名 14.9超強度六角穴付ボルト スチール

品番 Y149-※※※※