


CO₂の見える化で 換気を目安に



ZG106 CO₂ モニター

CO₂濃度を測定し、換気の
タイミングをアラームで
お知らせします。

400~3000ppmの範囲内でアラームを
設定できます。

希望小売価格 **¥25,800** (税抜)

JANコード 4986702302252

測定方式	NDIR(赤外線吸収法)
測定範囲	CO ₂ : 0~3000ppm 温度: 0~50°C(分解能0.1°C)
分解能	0~1000ppm(1ppm) 1001~2000ppm(5ppm) 2001~3000ppm(10ppm)
精度	CO ₂ : ±70ppmまたは±5%rdg・温度(°C): ±1°C
校正	外気を使った簡易校正

使用環境	0~50°C
保存環境	-20°C~60°C
電源	単3形乾電池(1.5V)×4 DC9V
電池寿命	連続使用約48時間(アルカリ電池)
サイズ	165(W)×80(H)×22(D)mm 約180g
付属品	ACアダプタ / 単3形乾電池(1.5V)×4本(お試し電池) / 取扱説明書



One Point

不特定多数の人が利用する商業施設や娯楽施設、
ホテルやオフィスなどでは「ビル管理法」により
CO₂濃度を1000ppm以下にするよう義務付け
られています。

学校内の教室は「学校衛生管理マニュアル」により
CO₂濃度を1500ppm以下にすることが望まし
いとされています。