

使用前にこの説明書をよくお読み下さい
小分けで使用する際は、配合比を正確に守ってご使用下さい。

亜鉛めっき補修剤 ジンクパテST

Zinc Putty ST

■使用上の注意事項

- 専用の硬化剤以外のものを使用しないで下さい。
- 小分けで使用する際は、配合比を厳守して下さい。
- 塗布面の錆、油、溶接跡のスラッグや汚れ等は、完全に除去してから塗布して下さい。
- 鉄の地肌に直接塗ることによって防錆効果を発揮します。
- 未使用製品は、日光の当たらない冷暗所にて保管して下さい。
- 混合後30分以上すると急速に硬化が始まりますので、混合後はなるべく早めにご使用下さい。
- 本製品の安全に関する詳細な情報が必要な場合は、製品安全データシートをご参照下さい。

■硬化剤比率(重量比)

主剤/硬化剤 = 100/4.8

※主剤と硬化剤の比率は正確に守ってご使用下さい。

※小分けで使用する際の硬化剤の目安として、硬化剤3滴で約0.1gです。

■硬化時間

可使時間	指触乾燥	完全硬化	研磨可能
40分	2.5時間	4時間	24時間後

※常温(25℃)使用時 ※気温や湿度により変化します。

■小分け使用時の硬化剤の目安

主剤	5g	10g	20g	30g	40g	50g
硬化剤	0.24g	0.48g	0.96g	1.44g	1.92g	2.4g
	8滴	16滴	32滴	48滴	64滴	80滴


■使用方法




50gセットと100gセットを全量使用する際は、主剤の容器に付属の硬化剤を全量投入します。
300gセット使用時や、小分けで使用する際は、主剤と硬化剤を100:4.8(重量比)で正確に計量して配合します。




硬化剤投入後、2~3分程度ツヤがなくなるまで十分に混合攪拌します。
混合後の可使時間は40分です。混合後は硬化が始まりますのでなるべく早めにご使用下さい。






へこみ箇所の補修時は、補修部へ埋め込むように塗布した後、少し多めに肉盛りしたほうが、後の作業がやりやすくなります。






塗布後、このまま硬化させます。
硬化時間は約4時間です。硬化後は非常に硬質な硬化物となります。



硬化後はサンダー等での研磨加工が可能です。
※サンダー等での研磨加工は塗布後24時間以上たってから行って下さい。塗装は、指触乾燥後(塗布後約2.5時間後)から可能です。


ジंकパテST 主剤		指針番号 133	国連番号 1325
危険	  	消防法表示	可燃性固体 危険等級Ⅲ
業務用			
危険有害性情報			
水反応可燃性物質		アレルギー性皮膚反応を起こす恐れ	
水に触れると可燃性/引火性ガスを発生する		臓器の障害の恐れ	
皮膚刺激		水生生物に毒性	
強い眼刺激		長期的影響により水性生物に毒性	
安全衛生上の注意事項			
この製品を使用するときに、飲食または喫煙をしないこと			
全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと			
保護手袋、保護着、保護眼鏡、保護面を着用すること			
取り扱い後は手を良く洗うこと			
粉じん/ヒューム/ガス/ミスト/蒸気/スプレートの吸入を避けること			
熱/火花/裸火/高温のような着火源から遠ざけること			
環境への放出を避けること			
汚染された衣類を再使用する場合には洗浄すること			
湿気を遮断し、不活性ガス下で取り扱うこと			
防爆型の電気機器/換気装置/照明器具を使用すること			
皮膚についた場合は、大量の水と石鹸で洗うこと			
汚染された衣類は脱ぎ、再使用する場合には洗濯すること			
眼に入った場合、水で数分間注意深く洗うことコンタクトレンズを用意を外せる場合は外して洗うこと			
目の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること			
飲み込んだ場合、口をすすぐこと。気分が悪い時は、医師の診断、手当てをうけること			
漏出物を回収すること			
容器を密閉して換気の良い場所で施錠して保管すること			
子供の手のとど甲斐ないところに保管すること			
内容物/容器を廃棄する時には、国/地方自治体の規則に従って産業廃棄物として廃棄すること			
詳細な内容が必要なときには、製品安全データシート（MSDS）をご参照下さい。			
本商品は日本国内での使用に限定し、輸出される場合は事前にご相談下さい。			

ジंकパテST 硬化剤		指針番号 153	国連番号 3267
危険	  	消防法表示	第三石油類 危険等級Ⅲ
業務用			
危険有害性情報			
飲み込むと有害		気道刺激を起こすおそれ	
皮膚に接触すると有害の恐れ		長期または、反復暴露により臓器の障害	
重篤な皮膚への薬傷・眼の損傷		臓器の障害の恐れ	
重篤な目への損傷		水生生物に毒性	
アレルギー性皮膚反応を起こす恐れ		長期的影響により水性生物に毒性	
遺伝子疾患のおそれの疑い			
安全衛生上の注意事項			
この製品を使用するときに、飲食または喫煙をしないこと			
全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと			
保護手袋、保護着、保護眼鏡、保護面を着用すること			
取り扱い後は手を良く洗うこと			
粉じん/ヒューム/ガス/ミスト/蒸気/スプレートの吸入しないこと			
環境への放出を避けること			
汚染された衣類を再使用する場合には洗浄すること			
屋外または換気の良い区域のみで使用すること			
吸入した場合、空気の新鮮な場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること			
皮膚についた場合は、大量の水と石鹸で洗うこと			
汚染された衣類は脱ぎ、再使用する場合には洗濯すること			
皮膚刺激が生じた場合、医師の診断、手当てを受けること			
眼に入った場合、水で数分間注意深く洗うことコンタクトレンズを用意を外せる場合は外して洗うこと			
目の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること			
飲み込んだ場合、口をすすぐこと。気分が悪い時は、医師の診断、手当てをうけること			
漏出物を回収すること			
眼に入った場合、直ちに医師の診断、手当てを受けること			
吸入した場合、直ちに医師の診断、手当てをうけること			
容器を密閉して換気の良い場所で施錠して保管すること			
子供の手のとど甲斐ないところに保管すること			
内容物/容器を廃棄する時には、国/地方自治体の規則に従って産業廃棄物として廃棄すること			
詳細な内容が必要なときには、製品安全データシート（MSDS）をご参照下さい。			
本商品は日本国内での使用に限定し、輸出される場合は事前にご相談下さい。			

■本製品についてのお問い合わせは、ご購入頂いた販売店または、当社までお願い致します。

製造発売元

亜鉛めっき補修剤の新時代を拓く

 日新インダストリー株式会社

〒169-0051 東京都新宿区西早稲田2-15-11イーストンビル西早稲田2F

代表TEL 03-3209-2181 (9:00~17:00/土・日・祝日は除く)

製品詳細やMSDSダウンロードはホームページから！

<http://www.nissin-industry.jp>

お問い合わせ

メール info@nissin-industry.jp
FAX 03-3232-6953