

AC-DC Power Adaptor (5VDC, 3A) FX-AC053



※製品の価格・仕様・色・デザインは、予告なしに変更することがあります。

本製品は、入力：100～240VAC、出力：+5VDC 3AのACアダプタです。

※本内容については予告なく変更することがあります。
※最新の内容については、当社ホームページにある解説書をご覧ください。
※データシートの情報は2018年11月現在のものです。

仕様

機能仕様

項目	仕様
入力電圧範囲*1	100 - 240VAC 50Hz/60Hz
定格入力電流	AC480mA (Max.)
周波数	50 - 60Hz
定格出力電圧	5.0VDC±6% (0A - 3.0A 時)
定格出力電流	3.0A (Max.)
出力保持時間	19ms (typ) (負荷 2.0A)、10ms (typ) (負荷 3.0A)
使用周囲温度	0 - 40℃
使用周囲湿度	20 - 80%RH (ただし、結露しないこと)
寿命	2.39 年 (周囲温度 40℃、100VAC 入力、3.0A 出力時) 6.04 年 (周囲温度 40℃、100VAC 入力、2.0A 出力時)
浮遊粉塵	特にひどくないこと
腐食性ガス	ないこと
外形寸法 (mm)	50(W)×88.5(D)×34(H) (ただし、ケーブルや突起物は含まない)
質量	170g
規格	PSE

*1 添付 AC ケーブルは 125VAC 用です。日本国内での利用時は、100-125V となります。

商品構成

- AC アダプタ本体…1
- AC ケーブル…1
- 製品ガイド…1
- 登録カード&保証書…1
- シリアルナンバーラベル…1

外形図

