

分配器 屋外用

CS
3224MHz

BS

CATV

UHF

VHF

FM

1端子通電形

屋外で使用可能な防雨構造の分配器です。一つの出力端子のみ電流(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下)が通過する、1端子通電形。樹脂ケースの内部はノイズに強いダイキャスト構造で、蝶ナット1本でマストに取付できる簡単金具を採用した省施工設計です。

2K4K8K

2K4K8K

2K4K8K



屋外用2分配器

2DCS

¥7,590

(税抜価格 ¥6,900)

高シールド SH ECU RoHS
JEITA 指令準拠

屋外用3分配器

3DCS

¥9,361

(税抜価格 ¥8,510)

高シールド SH ECU RoHS
JEITA 指令準拠

屋外用4分配器

4DCS

¥10,252

(税抜価格 ¥9,320)

高シールド SH ECU RoHS
JEITA 指令準拠

全端子通電形

屋外で使用可能な防雨構造の分配器です。全ての出力端子から入力端子へ電流(DC15V・0.8A以下)が通過する、全端子通電形。樹脂ケースの内部はノイズに強いダイキャスト構造で、蝶ナット1本でマストに取付できる簡単金具を採用した省施工設計です。

2K4K8K

2K4K8K

2K4K8K



屋外用2分配器(全端子通電形)

2DLCS

¥8,481

(税抜価格 ¥7,710)

高シールド SH ECU RoHS
JEITA 指令準拠

屋外用3分配器(全端子通電形)

3DLCS

¥10,252

(税抜価格 ¥9,320)

高シールド SH ECU RoHS
JEITA 指令準拠

屋外用4分配器(全端子通電形)

4DLCS

¥11,517

(税抜価格 ¥10,470)

高シールド SH ECU RoHS
JEITA 指令準拠

品名		屋外用2分配器 [2K・4K・8K対応]	屋外用3分配器 [2K・4K・8K対応]	屋外用4分配器 [2K・4K・8K対応]	屋外用2分配器(全端子通電形) [2K・4K・8K対応]	屋外用3分配器(全端子通電形) [2K・4K・8K対応]	屋外用4分配器(全端子通電形) [2K・4K・8K対応]
型番		2DCS	3DCS	4DCS	2DLCS	3DLCS	4DLCS
希望小売価格		¥7,590(税抜価格 ¥6,900)	¥9,361(税抜価格 ¥8,510)	¥10,252(税抜価格 ¥9,320)	¥8,481(税抜価格 ¥7,710)	¥10,252(税抜価格 ¥9,320)	¥11,517(税抜価格 ¥10,470)
周波数帯域 (MHz)		10~3224	10~3224	10~3224	10~3224	10~3224	10~3224
分配損失 (dB以下)	10~76MHz	4.4	6.3	8.5	4.4	6.3	8.5
	76~222MHz	4.0	6.0	8.0	4.0	6.0	8.0
	222~770MHz	4.3	7.0	8.3	4.3	7.0	8.3
	770~1489MHz	5.0	8.0	9.8	5.0	8.0	9.8
	1489~2150MHz	6.0	9.0	11.0	6.0	9.0	11.0
	2150~2681MHz	7.4	11.5	12.0	7.4	11.5	12.0
	2681~3224MHz	8.5	13.5	14.0	8.5	13.5	14.0
端子間 結合損失 (dB以上)	10~76MHz	15	15	15	15	15	15
	76~222MHz	20	20	25	20	20	25
	222~770MHz	20	20	20	20	20	20
	770~1489MHz	15	15	15	15	15	15
	1489~2150MHz	15	15	15	15	15	15
	2150~2681MHz	15	15	15	15	15	15
	2681~3224MHz	15	15	13	15	15	13
VSWR (以下)	10~76MHz	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	76~222MHz	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
	222~770MHz	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
	770~1489MHz	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	1489~2150MHz	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	2150~2681MHz	2.0	2.5	2.3	2.0	2.5	2.3
	2681~3224MHz	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
漏洩電界強度 (dBμV/m)※1	1032~3224MHz	40.2以下	40.2以下	40.2以下	40.2以下	40.2以下	40.2以下
入出力インピーダンス(Ω)		75(F形)	75(F形)	75(F形)	75(F形)	75(F形)	75(F形)
寸法(高さ×幅×奥行mm)		51×87×47.6	51×137×49.6	51×137×49.6	51×87×47.6	51×137×49.6	51×137×49.6
適合マスト径(mm)		φ22~49	φ22~49	φ22~49	φ22~49	φ22~49	φ22~49
質量(kg)		0.17	0.23	0.23	0.17	0.23	0.23
付属品		防水キャップ×3、F-5接栓×3、マスト取付金具×1	防水キャップ×4、F-5接栓×4、マスト取付金具×1	防水キャップ×5、F-5接栓×5、マスト取付金具×1	防水キャップ×3、F-5接栓×3、マスト取付金具×1	防水キャップ×4、F-5接栓×4、マスト取付金具×1	防水キャップ×5、F-5接栓×5、マスト取付金具×1
備考		入力・出力1端子間通電仕様	入力・出力1端子間通電仕様	入力・出力1端子間通電仕様	全出力→入力端子間通電仕様	全出力→入力端子間通電仕様	全出力→入力端子間通電仕様
梱包入数		20	20	20	20	20	20

※1 3mの距離において ※通電端子容量は、2DCS・3DCS・4DCS:DC15V・0.8A以下 またはAC30V・1A以下。2DLCS・3DLCS・4DLCSはDC15V・0.8A以下です。