



屋外用
(防雨型)

レインボーリール

100V型



●特許登録済

特長アイコン
一覧

2P^①/2P接地付^④兼用
ニョートビプラグ

2P^①/2P接地付^④兼用
フキョートビプラグ

2P^①/2P接地付^④兼用
オレールプラグ



コンセント
防塵キャップ



コンセント
防雨キャップ



ドラム空転止め
(ブレーキストッパー)



温度センサー
(電線溶解防止機能)



電源
パイロットランプ



接地
端子

〈コンセント仕様〉

●…標準
○…引掛け
●…抜止め

業界初! 2P/2P接地付兼用防雨型コンセント装備 (接地付タイプのみ) 防雨型2P/2P接地付プラグのどちらもすきまなくピッタリはまります

●標準型



寸法図 ②1 H353×W275×D219

GE-30

26,620円(税抜24,200円)

VCT 2.0mm² × 2心
製品定格/125V・5A
コンセント定格/2P・15A・125V
質量/6.8kg



梱包/3台 発送単位/12台

●標準型【接地付】



寸法図 ②1 H353×W275×D219

GE-30K

33,330円(税抜30,300円)

VCT 2.0mm² × 3心
製品定格/125V・6A
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
質量/7.5kg




梱包/3台 発送単位/12台

レインボーリール ■特長

GE-30K型、BE-30K型、BE-30KC型
SBE-30KC型のみ


●業界初! 2P/2P 接地付兼用防雨型コンセント

新開発の兼用防
雨型コンセント
は独自の機構で
防雨型2Pプラグを接
続してもすき間なくピ
ッタリはまります。




特許登録済

コンセント外周部が柔軟にたわみ
防雨型^{①④}プラグの
どちらもすき間ができません




2Pプラグ



2P接地付プラグ

●LED 電源パイロットランプ

電源パイロットランプ
は視認性の高い青色
LEDを採用。



CE-30型、GE-30型のみ

●いままでとは違うコンセント部 一体モールド成形

コンセント盤配電部を
一体モールド成形。
画期的な防雨構造で水
の浸入を防ぎます。



特許登録済

●コンセント防雨キャップ

カチッと定位置に決まる
防雨キャップです。
未使用時は押し込んで
閉めることでコンセント
内部へ水やホコリの浸入
を防ぎます。



●パイロットランプ 通電を確認できます。

ハタヤの黄色のコードリールは
漏電遮断器付です。

■その他のシリーズ

電線の溶解・焼損事故を防ぐ
温度センサー付
自動復帰型 ドラム部に内蔵



型 式 番号は寸法図(P69-70)	電線仕様 長さ (m)	種別 太さ(mm ²)・心数(C)	コンセント仕様 定 格	形状×個数	製品定格	漏 電 遮 断 器	電 源 パイロット ランプ	接地 端子	摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)
●標準型											
CE-30 ②1	30	VCT 1.25 × 2	2P・15A・125V	①×3	125V・4A	—	●	—	防雨	5.9	21,890 税抜 19,900
●漏電遮断器付【接地付】											
BE-30KC * ②1	30	VCT 2.0 × 3	2P・15A・125V 接地付	④×3	100V・6A 過負荷付③	●	●	●	防雨	7.8	42,020 税抜 38,200

●定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。(電線を全て引き出した状態で使用できる限度電流については192ページをご覧ください。)
●円盤/鉄板製 ●寸法については69~70ページをご覧ください。 ●全機種コンセント防雨キャップ付 ●漏電遮断器については198ページをご覧ください。
●*印は受注生産品の為、多少納期がかかります。