



屋外用 サンデーレインボーリールミニ

100V型



●意匠登録済

特長アイコン
一覧

2P[Ⓜ]/2P接地付[Ⓜ]兼用
ニュートピプラグ
2P[Ⓜ]/2P接地付[Ⓜ]兼用
フュートピプラグ

2P[Ⓜ]/2P接地付[Ⓜ]兼用
オレールプラグ

コンセント
防塵キャップ
防雨
コンセント
防雨キャップ

ドラム空転止め
(ブレーキストッパー)

温度センサー
(電線溶解防止機能)

電源
パイロットランプ

接地
端子

(コンセント仕様)
●…標準
●…引掛け
●…抜止め

屋外用の10mコンパクトタイプ!

●標準型



10
メートル



寸法図 ③

H273×W224×D156

SS-10

コンセント仕様

9,020円(税抜8,200円)

Ⓜ×2

VCT 1.25mm² × 2心
製品定格 / 125V・6A
コンセント定格 / 2P・15A・125V
質量 / 2.5kg



防雨
梱包 / 4台 発送単位 / 8台



10
メートル



電線色
キャナリ
イエロー

寸法図 ③

H273×W224×D156

SS-10(Y)

コンセント仕様

9,020円(税抜8,200円)

Ⓜ×2

VCT 1.25mm² × 2心
製品定格 / 125V・6A
コンセント定格 / 2P・15A・125V
質量 / 2.5kg



防雨
梱包 / 4台 発送単位 / 8台

サンデーレインボー リールミニ

■特長

●防雨キャップ
コンセントの防雨・防塵キャップは
開閉しやすい一体成形タイプ。

電線の溶解・焼損事故を防ぐ
温度センサー付 自動復帰型

巻いたまま長時間使用したり、定格電流を
超えて使用すると起こる電線の異常な温度
上昇を感知し、コンセントへの給電をスト
ップします。SS-10S型のみ



ドラム部に内蔵

⚠注意

温度センサーが作動した
ら、接続している機器の
プラグを抜き、電線を全
長引き出します。電線温
度が下がったら自動的に
復帰し再び使用できます。

■その他のシリーズ

型 式 番号は寸法図(P69-70)	電線仕様		コンセント仕様		製品定格	漏電 遮断器	電源 パイロット ランプ	接地 端子	摘 要	質 量 (kg)	標準価格(円)
	長さ (m)	種別・太さ(mm)・心数(C)	定 格	形状×個数							
●標準型【温度センサー付】 SS-10S ③	10	VCT 1.25 × 2	2P・15A・125V	Ⓜ×2	125V・6A	—	—	—	防雨	2.5	10,120 税抜 9,200

●定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。(電線を全て引き出した状態で使用できる限度電流については192ページをご覧ください。)
●円盤 / 鉄板製 ●寸法については69~70ページをご覧ください。●全機種コンセント防雨キャップ付 ●温度センサー(電線溶解防止機能)は自動復帰型です。