

コンパクトCO₂濃度測定器

シーオーツーモニター

KO260

室内の二酸化炭素濃度を見える化

- 精度が高く安定性のあるNDIRセンサー
- アラーム機能&測定値補正機能付

「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」に準拠した高精度CO₂センサーです。



CO₂濃度測定



温度計



湿度計



換気のタイミングを色とアラームでお知らせ

■ POOR (過密状態) ■ NORMAL (換気推奨) ■ GOOD (良好)

新型コロナウイルス感染症対策

厚生労働省からも三密を避ける呼びかけや、商業施設や家庭内でも正しい換気を行うよう注意喚起しており、二酸化炭素濃度測定器を用いてのCO₂濃度計測が推奨されています。

- 換気の悪い「密閉」空間を避ける
- 多数が集まる「密集」場所を避ける
- 間近で会話や発声をする「密接」場面を避ける

厚生労働省によりますと、
良好な換気状態の基準として、
二酸化炭素濃度1000ppm以下
が提示されています。



400ppm:空気の質が良い

800ppm:複数人検知状態

1000ppm:換気が必要

1500ppm:過密状態

コンパクトCO₂濃度測定器の特長

● 高精度で安定性のある検知方式

赤外線を用いて測定する光学式のセンサー（NDIR方式）搭載！

● 測定値がはっきりとして見やすいLED液晶ディスプレイ

測定値を大きく表示し、とても見やすく美しいデザイン！

● ワンタッチで操作簡単

電源ボタンを押すだけで、すぐに周囲の空気状況を確認できます！



店舗・施設・家庭での換気状態を見える化

① 換気の悪い



密閉空間

② 多数が集まる



密集場所

③ 間近で会話や発声をする



密接場面

集団感染リスク要因の一つである「換気の悪い密閉空間」や「人が集まる室内」の換気のタイミングを見える化し、正しく換気を行って良い室内環境を実現しましょう！

商品仕様

商 品 名	RABLISS シーオーツーモニター	湿度測定範囲	20%～85%RH
型 番	KO260	CO ₂ 濃度測定範囲	400～5000ppm
J A N	4573284127672	電池容量	1600mAhリチウムイオン電池
製品サイズ	約70×48×82mm	連続使用時間	6時間
製品質量	約97g	充電方式	micro-USB
温度測定範囲	－10℃～50℃	入力電圧	DC5V
商 品 内 容	● CO ₂ モニター・ミニ本体	ケース入数	50個
	● USBケーブル ● 取扱説明書・保証書	販売元	小林薬品株式会社

※空間全体を測定するものではなく機器周辺を測定するものです。

MADE IN CHINA

※広い空間で使用する場合は、周辺環境によって測定値は変動します。

販売元：小林薬品株式会社 大阪市中央区南船場3-6-5 TEL:06-6314-6185 Email:sales@kobayashiyakuhin.com

● 本資料は営業用の為、あくまで社内用としてご使用ください。 ● 商品のデザイン、仕様は改善等のため予告なく変更する場合があります。 ● 写真・イラストはイメージです。