ライン修正・チェック用端子



SOK-001-G 税込価格¥410

□ICと一緒にソケットへ差すことが出来、配線の修正が簡単です。
□確実に信号が取り出せ、チェック後の取り外しも簡単です。
【仕　様】
□材質／リン青銅 0.2t　□メッキ／ニッケル下地金メッキ
□基板穴径／0.8φ　□入数／20個
□適合電線／0.5φ以下

ハイブリッドIC製作用端子



SCB-2-5 税込価格¥410

□ピン間2.54mmピッチで、自作したハイブリド基板用の端子に最適。
□サブ基板に取付ければ、スペーサと信号線とを兼用できます。
□基板取付後ガイドから切り離してください
【仕　様】
□材質／リン青銅　□メッキ／ハンダメッキ
□入数／1枚10ピン×4

中継端子



SFS-1-1 税込価格¥483

□絶縁が必要な回路の中継端子として最適。
□1箇所で4本の部品が中継できます。
【仕　様】
□材質／テフロン・リン青銅　□メッキ／金メッキ
□基板穴径／3.81φ　□入数／3個
□耐電圧／2000V1分　□体積抵抗率／10(18)Ωcm

テフロン端子



SFT-1-1 税込価格¥1,071

□絶縁が必要な回路の中継端子として最適。
【仕　様】
□材質／テフロン・真鍮　□メッキ／ハンダメッキ
□基板穴径／2.36φ　□入数／3個
□耐電圧／2000V1分　□体積抵抗率／10(18)Ωcm

ワンタッチ部品取付用端子



SAK-1-1 税込価格¥336

【仕　様】
□材質／リン青銅　□メッキ／銅下地ハンダメッキ
□基板穴径／1.0φ　□入数／10個
□部品足径／0.3～0.8φ

調整部品取付用端子



SKB-1-1 税込価格¥410

【仕　様】
□材質／真鍮　□メッキ／ニッケル下地金メッキ
□基板穴径／0.8φ　□入数／20個
□寸法／1.5φ×L8.0mm
□抵抗・コンデンサ等の部品交換が簡単です。
□部品交換時ハンダゴテが直接基板に当たらないので基板が傷みません。

スクリューレス端子台



SWG-410 税込価格¥819

□ワンタッチで結線でき、簡単確実。

SWG-510 税込価格¥1,071

□専用工具を必要としないレバー付、ワンタッチで結線でき、簡単確実。
□2.54mmピッチで基板に直接実装できます。
【仕　様】　□難燃性／ULE45172
□材質／ステンレス　□基板穴径／1.1φ
□入数／10個　□定格電流／4A
□定格電圧／125V
□ブロック式で任意の極数に組み替え可能です。

小型電線取付用ターミナル



SMM-1-1 税込価格¥410

□0.8mmφ以下電線の取付取り外しが簡単です。
□電線を任意の場所に付けられるのでパターン設計も楽です。
□2.54mmピッチで実装できるのでスペースもとりません。
【仕　様】
□材質／真鍮　□メッキ／ニッケル下地金メッキ
□基板穴径／1.0φ　□入数／5個
□適合電線／0.8φ以下

基板垂直取付用ブロック



SBB-002 税込価格¥557

□8mm角

SBB-003 税込価格¥483

□6mm角

□シャーシに基板を垂直に取付けるのに便利です。
□メイン基板に表示基板を簡単に固定できます。
【仕　様】
□材質／真鍮　□メッキ／ニッケルメッキ
□入数／4個　□適用ネジ／M3

LEDスペーサー



LH5-3/LH5-4/LH5-5 税込価格各¥410

□耐寒性・耐薬品性・耐熱性に優れているのでハンダ付け工程や洗浄工程での高い信頼性が得られます。
【用　途】
□LEDフラッシュ基板にLEDを搭載する際の高さ調整が簡単にできます。
□ユニバーサル基板にLEDを搭載する際の高さ調整が簡単にできます。

品番	寸法(A)
LH-5-3	3mm
LH-5-4	4mm
LH-5-5	5mm



【仕　様】
□材　質／　オレフィン系エストラマー UL94V-0
□　色　／黒
□入　数／31個
□耐寒性／連続使用温度-60～120℃
短期使用温度140℃ 30秒変化なし
短期使用温度260℃ 5秒変化なし