

デジタル照度計

LX-100



軽量小型ハンディタイプ

●フォトダイオードセンサー使用

測定範囲	0~19,900Lux
確度	±(5%rdg+4dgt)
分解能	1(0~1999) 10(2000~19990)
電源	006P(9V)×1
寸法	本体 70(W)×131(H)×25(D)mm 約195g
	センサ 55(W)×82(H)×7(D)mm

希望小売価格 ¥12,600(税込) [税抜 ¥12,000] JANコード/4986702201562

デジタル照度計

LX-105



RS232Cインターフェイス対応(別売)

※P25参照


●50000Luxまでのワイドな測定
●日光、蛍光灯など、光源に対応した測定モード

測定範囲	0~50000Lux、0~5000Ft-cd
測定レンジ	2000/1Lux、20000/10Lux、50000/100Lux
分解能	200/0.1Ft-cd、2000/1Ft-cd、5000/10Ft-cd
確度 / 電源	±(4%rdg+2dgt) / 006P(9V)×1
寸法	本体 72(W)×180(H)×32(D)mm 約340g
	センサ 55(W)×85(H)×12(D)mm

希望小売価格 ¥36,540(税込) [税抜 ¥34,800] JANコード/4986702201258

ルクスメータ

LM-102



簡易照度計

●学習や仕事の環境管理に
●アモルファスソーラー電池使用
●測定範囲:0~15000Lux

受光センサー	アモルファス太陽電池
寸法 / 重量	63(W)×105(H)×25(D)mm 約70g

希望小売価格 ¥3,465(税込) [税抜 ¥3,300] JANコード/4986702101183

デジタル照度計

LX-1108



光源選択機能付、400,000Lux対応

●光源選択機能(4種類) ●ピーク・最大/最小値ホールド機能
●フロントパネル部防滴対応 ●データホールド
●RS-232C対応(別売) ※P25参照

測定範囲	0~40,00Lux、36.0~400.0Lux、360~4,000Lux 3.600~40,000Lux
分解能	40/0.01Lux、400/0.1Lux、4000/1Lux 40000/10Lux、400000Lux/100Lux
光源選択	タングステン電球・蛍光灯・ナトリウム灯・水銀灯
確度 / 電源	±(3%rdg+0.5F.S) 100000Lux以上は参考値 / 006P(9V)×1
寸法	本体 68(W)×200(H)×30(D)mm 約220g
	センサ 82(W)×7(H)×55(D)mm

希望小売価格 ¥23,100(税込) [税抜 ¥22,000] JANコード/4986702201807