


取付穴参考寸法
MOUNTING HOLE DIMENSION



仕様 SPECIFICATION			
定格 RATING	DC12V 1A	12V DC 1A	
耐電圧 DIELECTRIC STRENGTH	AC250V 1分間	250VAC FOR ONE MINUTE	
絶縁抵抗 INSULATION RESISTANCE	DC500V以下 100MΩ以上	100MΩ MIN. AT DC500V	
接触抵抗 CONTACT RESISTANCE	50mΩ以下	50mΩ MAX	
挿入力 INSERTION FORCE	30N以下	30N MAX	
抜去力 EXTRACTION FORCE	3~30N	3~30N	

品番表	
品番 MODEL NO.	色 COLOR
MR-565MG0	赤 RED
MR-565MG1	黒 BLACK
MR-565MG2	緑 GREEN
MR-565MG5	青 BLUE
MR-565MG6	黄 YELLOW
MR-565MG7	白 WHITE

LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE	TOLERANCE	SCALE	DATE	DESIG	DRAW	INSPE	APRO
8	ナット HEX, NUT	BSBM	1	Ni								
7	端子 TERMINAL	STEEL t=0.4	1	Au		±0.3	4/1	06/6/20	M.K	S.I	N.I	N.I
6	ワッシャー WASHER	STEEL t=0.5	1	Au								
5	カラーリング RING	ABS	1									
4	コンタクト CONTACT	BSR	1	Au								
3	絶縁体B INSULATOR B	ABS	1									
2	絶縁体A INSULATOR A	ABS	1									
1	本体 BODY	BSBM	1	Au								
						MODEL 型式	QTY	PART NAME 品名	No. MR-565MG			
						MATERIAL 材質			DRAW. NO 図番	MR565MG-R		
						FINISH 処理	EST MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.					