PF管両サドル

リブ無し

ベージュ色

ミルキーホワイト色

グレー色

黒色

リブ有り

サイズ36～54

●リブ有りはサドル内側の突起が管の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。



※サイズ36～54は若干形状が異なります。

種類	色	品　番	適合管	φD	B	L	P	φd	入数	最小入数	標準価格
リブ無し	ベージュ	**SF-14AJ**	PF管14	21.5	18	60	43	5	1000	50	33
		SF-16AJ	PF管16	23	20	65	46	5	600	50	43
		SF-22AJ	PF管22	30.5	20	75	55	5	500	50	55
		SF-28AJ	PF管28	36.5	20	85	65	5.5	300	50	86
	ミルキーホワイト	**SF-14AM**	PF管14	21.5	18	60	43	5	1000	50	33
		SF-16AM	PF管16	23	20	65	46	5	600	50	43
		SF-22AM	PF管22	30.5	20	75	55	5	500	50	55
		SF-28AM	PF管28	36.5	20	85	65	5.5	300	50	86
	グレー	**SF-16AH**	PF管16	23	20	65	46	5	600	50	43
		SF-22AH	PF管22	30.5	20	75	55	5	500	50	55
		SF-28AH	PF管28	36.5	20	85	65	5.5	300	50	86
	黒	**SF-14AK**	PF管14	21.5	18	60	43	5	1000	50	33
		SF-16AK	PF管16	23	20	65	46	5	600	50	43
		SF-22AK	PF管22	30.5	20	75	55	5	500	50	55
		SF-28AK	PF管28	36.5	20	85	65	5.5	300	50	86

種類	色	品　番	適合管	φD	B	L	P	φd	入数	最小入数	標準価格
リブ有り	ベージュ	**SF-14J**	※PF管14	21.5	18	60	43	5	1000	50	33
		SF-16J	※PF管16	23	20	65	46	5	600	50	43
		SF-22J	※PF管22	30.5	20	75	55	5	500	50	55
		SF-28J	※PF管28	36.5	20	85	65	5.5	300	50	86
		SF-36J	PF管36	45.5	20	93.5	73.5	5.5	200	20	157
		SF-42J	PF管42	52	24	109	85	5.5	160	20	213
		SF-54J	PF管54	64.5	28	130.5	102.5	6.5	100	10	264
	ミルキーホワイト	**SF-16M**	※PF管16	23	20	65	46	5	600	50	43
		SF-22M	※PF管22	30.5	20	75	55	5	500	50	55
		SF-28M	※PF管28	36.5	20	85	65	5.5	300	50	86
		SF-36M	PF管36	45.5	20	93.5	73.5	5.5	200	20	157
		SF-42M	PF管42	52	24	109	85	5.5	160	20	213
		SF-54M	PF管54	64.5	28	130.5	102.5	6.5	100	10	264
	グレー	**SF-14H**	※PF管14	21.5	18	60	43	5	1000	50	33
		SF-16H	※PF管16	23	20	65	46	5	600	50	43
		SF-22H	※PF管22	30.5	20	75	55	5	500	50	55
		SF-28H	※PF管28	36.5	20	85	65	5.5	300	50	86
		SF-36H	PF管36	45.5	20	93.5	73.5	5.5	200	20	157
		SF-42H	PF管42	52	24	109	85	5.5	160	20	213
		SF-54H	PF管54	64.5	28	130.5	102.5	6.5	100	10	264
	黒	**SF-16K**	※PF管16	23	20	65	46	5	600	50	43
		SF-22K	※PF管22	30.5	20	75	55	5	500	50	55
		SF-28K	※PF管28	36.5	20	85	65	5.5	300	50	86
		SF-36K	PF管36	45.5	20	93.5	73.5	5.5	200	20	157
		SF-42K	PF管42	52	24	109	85	5.5	160	20	213
		SF-54K	PF管54	64.5	28	130.5	102.5	6.5	100	10	264

※MF、MFXは除く