


台付ステンレス片サドル

UR都市機構採用


ステンレス製



- 管を固定面から浮かせた状態で固定できます。
- 台高さは5mmと10mmの2種類あります。
- 錆に強いステンレス製です。
- アンカープラグ付は、コンクリート・ブロック面に取り付けられます。



アンカー下穴
 ●ドリル径：φ8.5mm
 ●深 さ：30mm



※ () 内寸法はSSKD-F□Aです。

規格	台高さ	品 番	適 合 管					φD	L	入数	最小入数	標準価格
			CD管	PF管	VE管	薄鋼	厚鋼					
—	5mm	SSKD-F22A		22				30.5	45	140	20	190
		SSKD-F28A		28				36.5	51	120	20	210
		SSKD-F36A		36				45.5	55.5	100	20	330
		SSKD-16A	16	14・16	16			22	38.2	200	20	180
		SSKD-19A	14		14	19		19.1	35.2	200	20	170
		SSKD-22A			22	25	22	26	42.2	140	20	190
		SSKD-28A	28		28		28	34	50.2	120	20	210
		SSKD-31A				31		31.8	48.2	120	20	200
		SSKD-36A	36		36		36	42	58.2	100	20	330
	10mm	SSKD-16B	16	14・16	16			22	38.2	200	20	180
		SSKD-19B	14		14	19		19.1	35.2	200	20	170
		SSKD-22B			22	25	22	26	42.2	140	20	190
		SSKD-28B	28		28		28	34	50.2	120	20	210
		SSKD-31B				31		31.8	48.2	120	20	200
		SSKD-36B	36		36		36	42	58.2	100	20	330
アンカープラグ付	5mm	SSKD-16A-A	16	14・16	16			22	38.2	200	20	300
		SSKD-19A-A	14		14	19		19.1	35.2	200	20	280
		SSKD-22A-A			22	25	22	26	42.2	140	20	310
		SSKD-28A-A	28		28		28	34	50.2	120	20	330
		SSKD-31A-A				31		31.8	48.2	120	20	310
		SSKD-36A-A	36		36		36	42	58.2	100	20	460
	10mm	SSKD-16B-A	16	14・16	16			22	38.2	200	20	300
		SSKD-19B-A	14		14	19		19.1	35.2	200	20	280
		SSKD-22B-A			22	25	22	26	42.2	140	20	310
		SSKD-28B-A	28		28		28	34	50.2	120	20	330
		SSKD-31B-A				31		31.8	48.2	120	20	310
		SSKD-36B-A	36		36		36	42	58.2	100	20	460