

大形四角用 ● トロ防止シール付(開口部)  
(平は除く)

ワンタッチ  
タイプ

耐衝撃性  
HI

当社樹脂ボックス用 ● 埋込四角アウトレットボックス  
(極薄型は除く)  
● 四角コンクリートボックス

丸型  
(塗代付)



OFL-11PY

丸型  
(平)



OFL-11PYF

小判型  
(塗代付)



OFL-12PY

小判型  
(平)



OFL-12PYF

2個用  
(塗代付)



OFL-12P2Y

2個用  
(平)



OFL-12P2YF

器具用  
(塗代付)



OFL-12PYX

ブランク  
(平)



OFL-12P-MY

※コンクリート打設後の後付けには使用できません。

大丸型  
(塗代付)



OFL-11LPY

※トロ防止シール無  
あります。


➔ 581頁

- 当社ボックスにワンタッチで取り付けます。
- トロ防止シール付。(平は除く)  
(書き込みができる乳白色。燃やしても有毒ガスが発生しないPP製です。)
- コンクリート打設後、ボックスが多少傾いても器具取り付け位置の修正が可能です。  
(2個用、ブランクは除く)
- 釘抜き溝付ですからコンクリート打設後、釘が簡単に抜き取れます。  
(平は除く)


注意

照明器具等の重量物(3kg以上)を直接塗代カバーに取り付けしないでください。  
重量物を取り付ける場合は器具吊り金具等をご使用ください。 ➔ 569頁


■大丸型(塗代付)




■丸型(塗代付)




■小判型(塗代付)




■2個用(塗代付)




■器具用(塗代付)




■丸型(平)




■小判型(平)



■2個用(平)



■ブランク(平)



種類		品番	入数	最小入数	標準価格
丸型(丸孔カバー)	塗代付	OFL-11PY	100	10	210
	平	OFL-11PYF	100	10	210
小判型 (スイッチカバー1個用)	塗代付	OFL-12PY	100	10	210
	平	OFL-12PYF	100	10	210
2個用 (スイッチカバー2個用)	塗代付	OFL-12P2Y	100	10	210
	平	OFL-12P2YF	100	10	210
器具用(蛍光灯用カバー)	塗代付	OFL-12PYX	100	10	210
大丸型(大丸孔カバー)	塗代付	OFL-11LPY	100	10	210
ブランク(ブランクカバー)	平	OFL-12P-MY	100	10	210