


鉄片サドル (SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用)

ユニクロめっき




- 木ネジ1本で固定できます。
- 爪付タイプはサドルの回り止めができます。

■SKT-□



■SKT-□T



品番	適合		適合径	φD	B	L	P	d ₁	d ₂	入数	最小入数	標準価格	
	薄鋼	厚鋼											SVケーブル
SKT-15		-	14□×3C	φ18 ~ φ18.5	18	20	40.6	22	5	6.5	500	100	21
SKT-19	19	-	14□× ^{2C} / _{3C}	φ19 ~ φ20	19.1	18	41.2	21.5	5	8	500	100	21
SKT-25	25	-	38□×2C	φ25 ~ φ27	25.4	18	51.1	27	5	8	800	100	28
SKT-31	31	-	38□×3C・60□×2C	φ29 ~ φ32	31.8	23	62.9	33	5.4	10	400	50	36
SKT-39	39	-	80□×3C・100□×2C	φ38 ~ φ42	38.1	23	71	37	5.4	10	300	50	47
SKT-51	51	-	^{125□×4C・200□×2C} / _{150□×3C}	φ50 ~ φ53	51	25	89.3	48.5	6	11	160	20	110
SKT-16	-	16	22□×1C	φ21 ~ φ23	21	20	47.1	26	5	6.5	500	100	24
SKT-22	-	22	38□× ^{2C} / _{3C} ・50□×2C	φ26.5~φ29	26.5	20	52.8	28	5	6.5	600	100	30
SKT-28	-	28	60□× ^{2C} / _{3C}	φ31 ~ φ34	33.5	25	66	35	6	10	350	50	41
SKT-36	-	36	125□×2C	φ41.5~φ44	42	25	77.3	41	6	10	200	50	54
SKT-42	-	42	^{100□×4C・150□×^{2C}/_{3C}} / _{125□×3C}	φ47 ~ φ50	48	25	85.3	46	6	11	160	20	130

■爪付タイプ

※SKT-15はVE管14に適合します。

品番	適合		適合径	φD	B	L	P	d ₁	d ₂	入数	最小入数	標準価格	
	薄鋼	厚鋼											SVケーブル
SKT-15T		-	14□×3C	φ18 ~ φ18.5	18	20	40.6	22	5	6.5	1200	100	21
SKT-19T	19	-	14□× ^{2C} / _{3C}	φ19 ~ φ20	19.1	18	41.2	21.5	5	8	1000	100	21
SKT-25T	25	-	38□×2C	φ25 ~ φ27	25.4	18	51.1	27	5	8	800	100	28
SKT-16T	-	16	22□×1C	φ21 ~ φ23	21	20	47.1	26	5	6.5	1000	100	24

※SKT-15TはVE管14に適合します。