


SV片サドル (SVケーブル・TLフレキ・電線管・同軸ケーブル用)



●木ネジ1本で固定できます。



※KT-1・2・3(G)はスクリュー釘 (#15×19)
 ※KT-4(G)はスクリュー釘 (#15×28)
 ※KTB-4(G)は木ネジ (3.1×20) 付です。

品番		適 合					適合径		φD	B	b	L	φd ₁	φd ₂	入数	副入数	標準価格
黒	グレー	VE管	TLフレキ	SVケーブル	CVケーブル	同軸ケーブル											
※KT-1							φ 3	~ φ 4	4	6	—	13.3	2.5	—		50	17
※KT-2	KT-2G					TVEFCX 3C-2V	φ 4.7	~ φ 6	6.1	6	—	15.6	2.5	—		50	17
※KT-3	KT-3G					5C-2V	φ 6.3	~ φ 8.5	8.5	9	—	20.8	2.5	—		50	19
※KT-4	KT-4G			φ1.6× ^{2C} / _{3C} ・φ2.0× ^{2C} / _{3C}		7C-2V	φ 9.1	~ φ11	10.7	11	—	25.4	2.5	—		50	25
※KTB-4	KTB-4G			φ1.6× ^{2C} / _{3C} ・φ2.0× ^{2C} / _{3C}		7C-2V	φ 9.1	~ φ11	10.7	11	—	25.4	2.5	—		50	25
KT-5	KT-5G	10	10	φ2.6× ^{2C} / _{3C} ・5.5× ^{2C} / _{3C}	5.5× ^{2C} / _{3C} ・38°×1C		φ13	~ φ15	14.5	15	—	33.5	3.5	—	500	50	28
KT-8C	KT-8CG			5.5°×3C・8°×2C	8°×2C		φ14.5	~ φ15.5	15.5	16	—	35.9	3.5	—		50	33
KT-8	KT-8G			8°× ^{2C} / _{3C}	8°× ^{2C} / _{3C} ・60°×1C		φ15.5	~ φ17.5	16.5	16	—	37.3	3.5	—	500	50	33
KT-14C	KT-14CG	14	14		14°×2C		φ17	~ φ18	18	17	8	36.6	4	3		50	40
KT-14	KT-14G	14	14	14°× ^{2C} / _{3C}	14°× ^{3C} / _{4C} ・100°×1C		φ18	~ φ20	19.6	17	8	37.9	4	3	500	50	40
KT-22C				14°×3C	22°×2C		φ20	~ φ21.5	21	18	8	40.2	4	3		50	47
KT-22	KT-22G	16	16	22°× ^{2C} / _{3C}	22°× ^{2C} / _{4C} ・150°×1C		φ21	~ φ25	23.5	18	8	41.5	4	3	500	50	47
KT-38C				22°×3C	38°×2C		φ24	~ φ25.5	25	20	8	49.0	4	3		50	66
KT-30	KT-30G	22	22	38°×2C	38°×3C・200°×1C		φ25.5	~ φ28	27	20	8	51.5	4	3	350	50	66
KT-38				38°×3C・50°× ^{2C} / _{3C}	60°× ^{2C} / _{3C} ・250°×1C		φ28.5	~ φ32	30.2	20	8	54.1	4	3	300	50	96