


標準品(深さ36mm)

アルミ
箱付SBアダプター適合
799・800頁直接配管
PF 22

SBO-5D

SBWM-5D
・仕切板(53M)付SB-3W-5D
・仕切板(53M)付※難燃性の断熱シート
は薄グレー色です。小判
穴
ホルソー
穴あけ
対応品
※タッピンねじ付


- 台付スライドボックスの底面に断熱シートを貼り合わせてあります。シート裏のシールで壁面に接着(仮固定)できます。

※ボックスは必ずビス固定してください。


- 磁石を取り付ければボックス穴をホルソーで簡単にあけられます。

- 難燃タイプは、難燃性断熱シートを使用しています。

- 適合磁石 801・802頁


NBS-1・NBS-3A・NBS-3B
NBS-6・NBS-30・NBS-40※図面中の●はアッターキャッチ
磁石の取り付け位置です。

■SBO-5D




ノックA

■SBWM-5D



ノックA,B

■SB-3W-5D



ノックA,B

ノック詳細 740・741頁

熱伝導率：0.044W/(m・K)

種類	品 番	管の種類別、接続可能本数(片面)									適合仕切板(品番)		入数	標準価格
		TLフレキ			PF管			CD管			上下 仕切り用	左右 仕切り用		
1ヶ用	SBO-5D	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1M	5M	1	220
2ヶ用	SBWM-5D	2	2	2	2	3	3	2	2	2	—	53M付	1	580
3ヶ用	SB-3W-5D	2	2	2	2	4	4	2	2	2	—	53M付	1	1,030

■断熱シート(難燃タイプ)

熱伝導率：0.034W/(m・K)

種類	品 番	管の種類別、接続可能本数(片面)									適合仕切板(品番)		入数	標準価格
		TLフレキ			PF管			CD管			上下 仕切り用	左右 仕切り用		
1ヶ用	SBO-5DN	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1M	5M	1	280
2ヶ用	SBWM-5DN	2	2	2	2	3	3	2	2	2	—	53M付	1	760
3ヶ用	SB-3W-5DN	2	2	2	2	4	4	2	2	2	—	53M付	1	1,340