


TSカップリング (標準タイプ)

JIS C8432 (サイズ100は除く) (PS) (サイズ100は除く)

耐衝撃性
HI



品番				適合管	φD	L	ℓ	入数	最小入数	標準価格
ベージュ	ミルクホワイト	グレー	濃紺							
4C-14J	4C-14M	4C-14	4C-14DB	VE14	22.4	80	25	100	10	64
4C-16J	4C-16M	4C-16	4C-16DB	VE16	26.4	95	30	100	10	87
4C-22J	4C-22M	4C-22	4C-22DB	VE22	30.5	115	35	100	10	120
4C-28J	4C-28M	4C-28	4C-28DB	VE28	40.5	130	40	50	10	210
4C-36J	4C-36M	4C-36	4C-36DB	VE36	49.6	140	44	50	1	320
4C-42J	4C-42M	4C-42	4C-42DB	VE42	56.7	170	55	20	1	440
4C-54J	4C-54M	4C-54	4C-54DB	VE54	69.8	200	63	20	1	730
4C-70J	4C-70M	4C-70	4C-70DB	VE70	85.8	220	69	20	1	980
4C-82J	4C-82M	4C-82	4C-82DB	VE82	101.8	230	72	15	1	1,800
4C-100J	4C-100M	4C-100	—	VE100	127.6	260	95		1	4,500

緑

受注品 在庫問合せ品