



色見本 → 1144頁




ストッパー付

最大収納能力の目安

規格	保温材厚さ	10×10mm	10×20mm	20×20mm
70型	銅管2分3分×1	—	—	—
80型	銅管3分5分×1	—	—	—
100型	銅管6分7分×1 又は 銅管2分3分×2	銅管3分6分×1	—	—
140型	銅管3分4分×1 + 銅管3分5分×1	銅管6分10分×1	銅管6分10分×1	—

※配管にはドレンホース(BWH-16)相当と制御ケーブルを含む。
※液管側2分及び3分は保温材厚8mm仕様です。

- 外壁の美観を損なわないスッキリ設計。
- 軽量で運搬、施工がラクに行えます。
- 耐候性に優れています。
- 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
- 70サイズは、全長1mの短尺タイプ(GK-70□S)もあります。



規格	品番	色	長さ	B	H	b	h	入数	敷入数	標準価格
短尺タイプ 70型	GK-70MS	ミルキーホワイト	1m	67	56	56	53	6	1	1,250
	GK-70DGS	ダークグレー								
	GK-70TS	チョコレート								
	GK-70WBS	ホワイトブラウン								
	GK-70-22M	ミルキーホワイト	2.2m	67	56	56	53	6	1	2,200
80型	GK-70-22DG	ダークグレー								
	GK-70-22T	チョコレート								
	GK-70-22WB	ホワイトブラウン								
	GK-70-22K	黒								
	GK-80-22M	ミルキーホワイト	2.2m	80	65	69	62	6	1	2,500
100型	GK-80-22DG	ダークグレー								
	GK-80-22T	チョコレート								
	GK-80-22K	黒								
	GK-100-22M	ミルキーホワイト	2.2m	100	67	86	63	3	1	3,810
140型	GK-100-22DG	ダークグレー								
	GK-100-22T	チョコレート								
	GK-100-22K	黒								
	GK-140-22M	ミルキーホワイト	2.2m	140	80	126	76	3	1	5,590

※エアコンチューブの寸法をご参照ください。 → 1195頁