




ブラケット（ケーブルカッシャー用）




1B




2B




3B



4B



5B




6B

●ブラケットはブッシングを取り外すことにより、ケーブルの太さに合わせられます。


連結OK！ブラケット1B・2B・3Bは2段吊りができます。

※4B・5B・6Bへは2段吊りできません。


▼1Bブラケットへの連結



▼2Bブラケットへの連結




▼3Bブラケットへの連結



〈簡単に2段吊りができます〉

連結は2段吊り逆にしてください。吊り下げるブラケットは1B～3Bをご使用ください。



- ① ブラケットのビスを下へずらし、
- ② ブラケットを開け、
- ③ ブラケット1B～3Bを挟み込みます。
- ④ ブラケットを元に戻し、
- ⑤ ブラケットのビスと連結ビスを締めます。

↑
ブラケット1B～3Bを連結！



ご注意

曲がり走行で使用される場合はケーブルのループにねじれがでないよう施工してください。

品 番	適合ケーブル径	ケーブル吊り数	入数	最小入数	標準価格
1B	φ10～φ20	1	10	1	750
2B	φ10～φ20	2	10	1	1,130
3B	φ20～φ30	1	10	1	1,210
4B	φ30～φ45	1	10	1	1,660
5B	φ20～φ35	2 (上下2本 重ね吊り)	10	1	1,850
6B	φ45～φ70	1	10	1	2,450

※10mm以下のケーブルには、ケーブルテープ(CKA-20T)を巻いてご使用ください。 ➡ 1539頁