

水田当番®

開水路（オープン水路）用

※止水栓はバイブライン（ポンプ圧送式水路）にはご使用いただけません。

■止水栓（100サイズ用）



■止水栓（150サイズ用）



■水位計

水位計（本体）



フロート



■止水栓フィルター

AGST-SV100用



△注意

150サイズは、水路内水位と止水栓の高差が500mm以上になる場合は使用しないでください。
※止水時に発生するウォーターハンマーにより止水栓や取水口の破損の原因となります。


※止水栓と圃場の水口（塩ビ管）のサイズが合わない場合はVU管用偏芯プッシング等をご使用ください。

- 水田の水位が設定した水位に達すると止水栓の弁が閉じ、水が止まるので、水管理をラクに行えます。
- 設定可能水位は5cm～20cmです。
- 電源不要！簡単に取り付けられます。
- 100サイズは水路から止水栓内への雑草や藻の侵入による弁の動作不良を防ぐ止水栓フィルターもあります。
- 150サイズの止水栓は口が広いので、ごみ詰まりしにくく、十分な流量確保ができます。
- 150サイズは止水状態がわかる旗付きです。
(旗を止水栓に取り付けると止水時に旗が上がります。)




設定した水位に到達すると自動で水を止めます!!


水位計を必要な水位に設定し、止水栓を取水口に、水位計を田面に設置します。




設定した水位に到達すると止水栓の弁が閉じ、水が止まります。




■止水栓（100サイズ用）



■止水栓（150サイズ用）



■水位計



新 ■水田当番（キット品）

| 品番 | セット内容 | 入数 | 希望小売価格(税抜) |
|--------------|-------------------------|----|------------|
| AGST-L2SV100 | 水位計(AGST-LG2)・止水栓(100用) | 1 | 18,600 |
| AGST-L2SV150 | 水位計(AGST-LG2)・止水栓(150用) | 1 | 23,400 |

■水田当番用止水栓（塩ビ管用）

| 品番 | 適合管 | 入数 | 希望小売価格(税抜) |
|------------|-------------|----|------------|
| AGST-SV100 | VP100・VU100 | 1 | 5,200 |
| AGST-SV150 | VP150・VU150 | 1 | 10,300 |

新 ■水田当番用水位計

| ワイヤー長さ | 品番 | 設定可能水位 | 入数 | 希望小売価格(税抜) |
|--------|-----------|----------|----|------------|
| 1m | AGST-LG2 | 5cm～20cm | 1 | 14,700 |
| 2m | AGST-LG2L | 5cm～20cm | 1 | 15,900 |

■水田当番用止水栓フィルター

| 品番 | 適合 | 入数 | 希望小売価格(税抜) |
|-------------|------------|----|------------|
| AGST-SV100F | AGST-SV100 | 1 | 1,510 |

新 新商品